DEVOTE ADVANCED PRO



SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIKOSTI	XS, S, M, L
BARVE	Chameleon Blue / Reflective Mushroom
OKVIR	Advanced-Grade Composite
VILICE	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x142mm thru-axle, disc
AMORTIZER	N/A
KOMPONENTE	
KRMILO	Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8, 5° back sweep, flare drop
OPORA KRMILA	Giant Contact, 8-degree
OPORA SEDEŽA	Giant D-Fuse SLR, composite
SEDEŽ	Liv Alacra SL
PEDALA	N/A
POGON	
PRESTAVNE ROČICE	SRAM Force eTap AXS
PREDNJI MENJALNIK	SRAM Force eTap AXS
ZADNJI MENJALNIK	SRAM Force eTap AXS
ZAVORE	SRAM Force eTap AXS hydraulic
ZAVORNE ROČICE	SRAM Force eTap AXS hydraulic
VERIŽNIK	SRAM Force, 12-speed, 10x36
VERIGA	SRAM Force D1, 12-speed
GONILKE Z VERIŽNIKI	SRAM Force D1 DUB, 30/43
BOTTOM BRACKET	SRAM DUB, press fit

OBROČNIKI	
OBROČI	Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem
PESTA	Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem
NAPERE	Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem
PLAŠČI	Maxxis Velocita, 700x40c, tubeless
DODATKI	tubeless prepared

GEOMETRIJA

OKVIR	XS	S	M	L
Dolžina sedežne cevi (mm)	390	420	465	500
Kot sedežne cevi	75,0°	75,0°	74,5°	74,5°
Top Tube Length (mm)	515	525	535	550
Višina glave okvirja (mm)	95	125	155	180
Krmilni kot	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°
Zamik vpetja osi (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	75,9	75,9	72,5	72,5
Medosna razdalja (mm)	1013	1020	1022	1039
Dolžina cevi ob verigi (mm)	430	430	430	430
Bottom Bracket Drop (mm)	80	80	80	80
Oddaljenost zgornje cevi od gonilne osi (mm)	530	558	588	612
StackToHandlebar (mm)	593	623	655	678
Doseg (mm)	378	376	372	380
ReachToHandlebar (mm)	429	437	443	452
Višina zgornje cevi (mm)	683	711	749	779
Širina krmila (mm)	400	400	420	420
Dolžina opore krmila (mm)	70	80	90	90
Dolžina gonilke (mm)	165	170	172,5	172,5
Velikost obročnikov	700c	700c	700c	700c

Vse navedene specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.