DEVOTE ADVANCED PRO



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Chameleon Blue / Reflective Mushroom
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-Grade Composite
ВИЛКА	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x142mm thru-axle, disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8, 5° back sweep, flare drop
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact, 8-degree
ВИНОС СІДЛА	Giant D-Fuse SLR, composite
СІДЛО	Liv Alacra SL
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM Force eTap AXS
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	SRAM Force eTap AXS
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM Force eTap AXS
ГАЛЬМА	SRAM Force eTap AXS hydraulic
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	SRAM Force eTap AXS hydraulic
КАСЕТА	SRAM Force, 12-speed, 10x36
ЛАНЦЮГ	SRAM Force D1, 12-speed
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM Force D1 DUB, 30/43
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem
ВТУЛКИ	Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem
СПИЦІ	Giant CXR-2 Carbon Disc WheelSystem
ШИНИ	Maxxis Velocita, 700x40c, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	390	420	465	500
Нахил підсідельної труби	75,0°	75,0°	74,5°	74,5°
Довжина верхньої труби (mm)	515	525	535	550
Висота кермової труби (mm)	95	125	155	180
Нахил кермової труби	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	75,9	75,9	72,5	72,5
Колісна база (mm)	1013	1020	1022	1039
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	430	430	430	430
Провисання каретки (mm)	80	80	80	80
Ефективна висота (mm)	530	558	588	612
StackToHandlebar (mm)	593	623	655	678
Ефективна довжина (mm)	378	376	372	380
ReachToHandlebar (mm)	429	437	443	452
Безпечна висота (mm)	683	711	749	779
Ширина керма (mm)	400	400	420	420
Довжина виносу (mm)	70	80	90	90
Довжина шатунів (mm)	165	170	172,5	172,5
Розмір коліс	700c	700c	700c	700c

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.