

DEVOTE ADVANCED PRO



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Carbon/Chrome
КОНСТРУКЦІЯ	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip - dropout, integrated down tube storage, integrated cable routing
ВИЛКА	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive steerer, stainless steel bearings, 12mm thru-axle, flat mount disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, composite XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv All Condition
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact AeroLight, -10 degree, alloy XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact SLR D-Fuse, composite, -5/+15mm offset
СІДЛО	Liv Approach SL
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM Force eTap AXS, 2x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	SRAM Force eTap AXS Wide
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM Force eTap AXS
ГАЛЬМА	SRAM Force eTap AXS hydraulic, SRAM CenterLine rotors [F]160mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	SRAM Force eTap AXS hydraulic
КАСЕТА	SRAM Force, 12-speed, 10x36
ЛАНЦЮГ	SRAM Force D2
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM Force D2 DUB, 30/43 XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant CXR 1 Carbon Disc WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm
ВТУЛКИ	[F] Giant AR alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant AR alloy, DT350 36t ratchet system, CenterLock, 12mm thru-axle
СПИЦІ	Sapim CX-Ray
ШИНИ	CADEX AR, 700x40c, tubeless
ДОДАТКОВО	53mm max tire size in long flip chip position, 45mm max tire size in short flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp, integrated down tube storage bag

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Нахил підсідельної труби	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°
Довжина верхньої труби (mm)	525 525	535 535	545 545	555 555
Висота кермової труби (mm)	90	110	140	160
Нахил кермової труби	70,0° 69,9°	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,0° 70,9°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	78,4 82	75 78,5	71,6 75,1	71,6 75
Колісна база (mm)	1012 1022	1019 1029	1026 1036	1043 1052
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	425 435	425 435	425 435	430 440
Провисання каретки (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81
Ефективна висота (mm)	523 524	544 545	574 575	593 594
Ефективна довжина (mm)	380 379	384 383	386 385	391 389
Безпечна висота (mm)	681 688	708 715	748 755	779 786
Ширина керма (mm)	400	400	420	420
Довжина виносу (mm)	50	60	70	80
Довжина шатунів (mm)	165	170	172,5	172,5
Розмір коліс	700	700	700	700

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.