

DEVOTE ADVANCED PRO



СПЕЦИФІКАЦІЯ

| РАМА | |
|--------------------|--|
| РОЗМІР | XS, S, M, L |
| КОЛІР | Nebula/Chrome |
| КОНСТРУКЦІЯ | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip - dropout, integrated down tube storage, integrated cable routing |
| ВИЛКА | Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc, FSA stainless upper/lower bearings |
| АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ | N/A |
| КОМПОНЕНТИ | |
| КЕРМО | Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm |
| РУКОЯТКИ / ОБМОТКА | Liv All Condition |
| ВИНОС КЕРМА | Giant Contact AeroLight, -10 degree, XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm |
| ВИНОС СІДЛА | Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset |
| СІДЛО | Liv Grit SL |
| ПЕДАЛІ | platform pedal [GCS, GTS], no pedal [All other GSC] |
| ПРИВІД | |
| МАНЕТКИ | SRAM Force AXS E1, 2x12 |
| ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ | SRAM Force AXS E1 |
| ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ | SRAM Force AXS D2 |
| ГАЛЬМА | SRAM Force AXS E1 hydraulic, SRAM CenterLine rotors, [F]160mm, [R]160mm |
| ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ | SRAM Force AXS E1 hydraulic |
| КАСЕТА | SRAM Force E1, 12-speed, 10x36 |
| ЛАНЦЮГ | SRAM Force E1 |
| СИСТЕМА ШАТУНІВ | SRAM Force D2 DUB, 30/43, XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm |
| КАРЕТКА | SRAM DUB, press fit |

| КОЛЕСА | |
|-------------------|---|
| ОБОДИ | Giant CXR 1, [F] 35mm, [R] 35mm |
| ВТУЛКИ | [F] Giant AR alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant AR alloy, DT350 36t ratchet system, CenterLock, 12mm thru-axle |
| СПИЦІ | Sapim CX-Ray |
| ШИНИ | CADEX GX, 700x40c, foldable, tubeless |
| ДОДАТКОВО | 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp, in-frame storage bag |
| LIMITS | |
| МАКС. ПРОСВІТ ШИН | 53mm |

ГЕОМЕТРІЯ

| РАМА | XS | S | M | L |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | SHORT LONG | SHORT LONG | SHORT LONG | SHORT LONG |
| Довжина підсідельної труби (mm) | 390 | 420 | 465 | 500 |
| Нахил підсідельної труби | 74,5° 74,4° | 74,5° 74,4° | 74,5° 74,4° | 74,5° 74,4° |
| Довжина верхньої труби (mm) | 525 525 | 535 535 | 545 545 | 555 555 |
| Висота кермової труби (mm) | 90 | 110 | 140 | 160 |
| Нахил кермової труби | 70,0° 69,9° | 70,5° 70,4° | 71,0° 70,9° | 71,0° 70,9° |
| Виліт вилки (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шлях вилки (mm) | 78,4 82 | 75 78,5 | 71,6 75,1 | 71,6 75 |
| Колісна база (mm) | 1012 1022 | 1019 1029 | 1026 1036 | 1043 1052 |
| Довжина нижнього пір'я рами (mm) | 425 435 | 425 435 | 425 435 | 430 440 |
| Провисання каретки (mm) | 80 81 | 80 81 | 80 81 | 80 81 |
| Ефективна висота (mm) | 523 524 | 544 545 | 574 575 | 593 594 |
| Ефективна довжина (mm) | 380 379 | 384 383 | 386 385 | 391 389 |
| Безпечна висота (mm) | 681 688 | 708 715 | 748 755 | 779 786 |
| Ширина керма (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Довжина виносу (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Довжина шатунів (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 |

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.