

DEVOTE ADVANCED SL 0



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGROSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Tahitian Pearl
RAHMEN	Advanced SL Vollcarbon, 12x142mm, UDH kompatibel
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel
COCKPIT	
LENKER	Contact SLR XR D-Fuse Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	Liv Stratus Elite 3.0
VORBAU	Contact SLR XR D-Fuse Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	Contact SLR XR D-Fuse
SATTEL	CADEX AMP
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Red AXS E1, 1x13
SCHALTWERK	Sram Red AXS XPLR E1 13-fach
BREMSEN	Sram Red eTap AXS HRD, 160mm
BREMSHEBEL	Sram Red eTap AXS HRD
KASSETTE	Sram Red XPLR XG-1391 10-46
KETTE	Sram CN-RED-E1
KURBELSATZ	Sram Red E1 + Quarq Powermeter 42
INNENLAGER	Sram DUB PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	CADEX Max GXR Disc Carbon, 50mm, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	CADEX Max GXR, R3 Freilauf, 60Z Ratchet
SPEICHEN	CADEX Max GXR
REIFEN	CADEX GXR, 700x45c, Tubeless Ready, 240TPI, Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Computer Befestigung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	53mm
MAX. KETTENBLATT	54

UVP: 10.000,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	390	420	465	500
Sitzwinkel	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	528	538	548	562
Steuerrohrlänge (mm)	90	100	120	130
Lenkwinkel	70,5°	71,0°	71,5°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	75	72	69	65
Radstand (mm)	1024	1025	1031	1036
Kettenstrebenlänge (mm)	433	433	433	433
Tretlagerabsenkung (mm)	80	80	80	80
Stack (mm)	525	537	557	569
Reach (mm)	387	389	394	399
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	663	714	752	801
Lenkerbreite (mm)	380	380	380	400
Vorbaulänge (mm)	70	70	80	100
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	170	172,5
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.