

# DEVOTE ADVANCED SL 0



## TECHNIQUES

| CADRE               |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLES             | XS, S, M, L                                                                                        |
| COLORIS             | Tahitian Pearl                                                                                     |
| CADRE               | Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, UDH dropout                                 |
| FOURCHE             | Advanced SL-grade composite, full-composite, updated OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc       |
| COMPOSANTS          |                                                                                                    |
| CINTRE              | Liv Contact SLR XR Integrated XS: 70x380/420mm, S: 70x380/420mm, M: 80x380/420mm, L: 100x400/440mm |
| POIGNÉES            | Liv Stratus Elite 3.0                                                                              |
| POTENCE             | Liv Contact SLR XR Integrated XS: 70mm, S: 70mm, M: 80mm, L: 100mm                                 |
| TIGE DE SELLE       | Giant Contact SLR XR D-Fuse, composite, 20mm offset                                                |
| SELLE               | CADEX Amp                                                                                          |
| DÉRAILLEUR          |                                                                                                    |
| MANETTES            | SRAM RED XPLR AXS E1, 1x13                                                                         |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE  | SRAM RED XPLR AXS E1                                                                               |
| FREINS              | SRAM RED AXS E1 hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm                               |
| LEVIER DE FREIN     | SRAM RED E1 hydraulic                                                                              |
| CASSETTE            | SRAM RED E1, 13-speed, 10x46                                                                       |
| CHAÎNE              | SRAM RED E1                                                                                        |
| PÉDALIER            | SRAM RED XPLR AXS with power meter, 42t XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm                  |
| BOITIER DE PÉDALIER | SRAM DUB, press fit                                                                                |

| ROUES                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JANTES                     | CADEX Max GXR WheelSystem, hookless, carbon [F] 50mm, [R] 50mm                                                                                              |
| MOYEURS                    | [F] CADEX R3, Center Lock, one-piece integrated hub and spokes, [R] CADEX R3-C60, 60-tooth ratchet driver, Center Lock, one-piece integrated hub and spokes |
| RAYONS                     | CADEX Super Aero Carbon Spoke                                                                                                                               |
| PNEUS                      | CADEX GXR, 700x45c, tubeless                                                                                                                                |
| EXTRAS                     | tubeless prepared, computer mount, chain guide                                                                                                              |
| ACCESSOIRES                |                                                                                                                                                             |
| ECLAIRAGE                  | Kit d'éclairage avant et arrière à piles                                                                                                                    |
| LIMITES                    |                                                                                                                                                             |
| DÉGAGEMENT MAX DES PNEUS   | 53mm max tire size                                                                                                                                          |
| TAILLE MAXIMALE DU PLATEAU | 54t max chainring size                                                                                                                                      |

Prix Public Conseillé: 10 000,00 €

## GÉOMÉTRIE

| CADRE                              | XS    | S     | M     | L     |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Longueur de tube de selle (mm)     | 390   | 420   | 465   | 500   |
| Angle de tube de selle             | 75,0° | 74,5° | 74,5° | 74,0° |
| Longueur du tube supérieur (mm)    | 528   | 538   | 548   | 562   |
| Longueur du tube de direction (mm) | 90    | 100   | 120   | 130   |
| Angle du tube de direction         | 70,5° | 71,0° | 71,5° | 72,0° |
| Déport de fourche (mm)             | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Trail (mm)                         | 75    | 72    | 69    | 65    |
| Empattement (mm)                   | 1024  | 1025  | 1031  | 1036  |
| Longueur des bases (mm)            | 433   | 433   | 433   | 433   |
| Drop du boîtier de pédalier (mm)   | 80    | 80    | 80    | 80    |
| Stack (mm)                         | 525   | 537   | 557   | 569   |
| Reach (mm)                         | 387   | 389   | 394   | 399   |
| Hauteur en statique (mm)           | 663   | 714   | 752   | 801   |
| Largeur de cintre (mm)             | 380   | 380   | 380   | 400   |
| Longueur de potence (mm)           | 70    | 70    | 80    | 100   |
| Longueur des manivelles (mm)       | 165   | 165   | 170   | 172,5 |
| Diamètre des roues                 | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

© 2023 Liv Cycling. Tous droits réservés. Les spécifications techniques sont sujettes à modification sans préavis.