DEVOTE ADVANCED SL 1



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Ember Violet
RAHMEN	Advanced SL Vollcarbon, 12x142mm, UDH kompatibel
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel
COCKPIT	
LENKER	Contact SLR XR D-Fuse Lenker-Vorbau-Einheit XS: 70x380/420mm, S: 70x380/420mm, M: 80x380/420mm, L: 100x400/440mm
GRIFFE	Liv Stratus Elite 3.0
VORBAU	Contact SLR XR D-Fuse Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	Giant Contact SLR XR D-Fuse, composite, 20mm offset
SATTEL	Liv Grit SLR
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Force AXS E1, 1x13
SCHALTWERK	Sram Force AXS XPLR E1 13-fach
BREMSEN	Sram Force eTap AXS HRD, 160mm
BREMSHEBEL	Sram Force AXS E1
KASSETTE	Sram Force XPLR XG-1371 10-46
KETTE	Sram CN-FRC-E1
KURBELSATZ	Sram Force E1 + Quarq Powermeter 40
INNENLAGER	Sram DUB PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT CXR 0 Disc Carbon, Tubeless Ready, 50 mm
NABEN (V/H)	GIANT CXR 0 Disc, 60Z Ratchet Freilauf
SPEICHEN	GIANT CXR 0 Carbon
REIFEN	CADEX GXR, 700x45c, Tubeless Ready, 240TPI, Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Computer Befestigung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE (KG)	150
MAX. REIFENBREITE	53mm
MAX. KETTENBLATT	54

UVP: 7.500,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	390	420	465	500
Sitzwinkel	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	528	538	548	562
Steuerrohrlänge (mm)	90	100	120	130
Lenkwinkel	70,5°	71,0°	71,5°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	75	72	69	65
Radstand (mm)	1024	1025	1031	1036
Kettenstrebenlänge (mm)	433	433	433	433
Tretlagerabsenkung (mm)	80	80	80	80
Stack (mm)	525	537	557	569
Reach (mm)	387	389	394	399
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	663	714	752	801
Lenkerbreite (mm)	420	420	420	440
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	100
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	170	172,5
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.