DEVOTE ADVANCED SL 1



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Ember Violet
RAMA	kompozyt klasy Advanced SL, PF86, oś 12x142mm, UDH
WIDELEC	kompozyt klasy Advanced SL, rura sterowa OverDrive (1 1/8" - 1 1/2") w pełni karbonowa, oś 12x100mm
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Liv Contact SLR XR Integrated
CHWYTY	Liv Stratus Elite 3.0
WSPORNIK KIEROWNICY	Liv Contact SLR XR Integrated
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact SLR XR D-Fuse, 20mm offset, karbon
SIODŁO	Liv Grit SLR
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Force XPLR AXS E1, 1x13
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM Force XPLR AXS E1
HAMULCE	SRAM Force AXS E1, tarcze SRAM PaceLine X [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Force E1
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM Force E1, 13-rzędowa, 10-46
ŁAŃCUCH	SRAM Force E1
KORBA	SRAM Force XPLR AXS z pomiarem mocy, 40t
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant CXR 0 50 WheelSystem, ETRTO: 25-622, Hookless, Tubeless Ready, Wide Guard, karbon
PIASTY	[P] Giant Low Friction Aero Hub, Center Lock [T] Giant Low Friction Aero Hub, ratchet 60t, Center Lock
SZPRYCHY	Aero Bladed Carbon Spoke
OPONY	CADEX GXR, 700x45c, tubeless
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 125 ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja), uchwyt komputera
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	53mm
MAX. TARCZA KORBY	54t

Zalecana cena detaliczna: 31 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	390	420	465	500
Kąt podsiodłowy	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	528	538	548	562
Długość główki ramy (mm)	90	100	120	130
Kąt główki ramy	70,5°	71,0°	71,5°	72,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	75	72	69	65
Baza kół (mm)	1024	1025	1031	1036
Długość tylnego trójkąta (mm)	433	433	433	433
Obniżenie środka suportu (mm)	80	80	80	80
Stack (mm)	525	537	557	569
Reach (mm)	387	389	394	399
Przekrok (mm)	663	714	752	801
Szerokość kierownicy (mm)	420	420	420	440
Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	100
Długość ramienia korby (mm)	165	165	170	172,5
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie