DEVOTE ADVANCED SL-FF



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Galaxy Nebula
RAHMEN	Advanced SL Vollcarbon, 12x142mm, UDH kompatibel
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel
COCKPIT	
LENKER	Contact SLR XR D-Fuse Lenker-Vorbau-Einheit XS: 60x380/420mm, S: 70x380/420mm, M: 80x380/420mm, L: 100x400/440mm
VORBAU	Contact SLR XR D-Fuse Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	Giant Contact SLR XR D-Fuse

LAUFRÄDER	
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Computerhalterung, Kettenführung
GRENZEN	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE (KG)	150
MAX. REIFENBREITE	53mm
MAX. KETTENBLATT	54

UVP: 4.000,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	390	420	465	500
Sitzwinkel	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	528	538	548	562
Steuerrohrlänge (mm)	90	100	120	130
Lenkwinkel	70,5°	71,0°	71,5°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	75	72	69	65
Radstand (mm)	1024	1025	1031	1036
Kettenstrebenlänge (mm)	433	433	433	433
Tretlagerabsenkung (mm)	80	80	80	80
Stack (mm)	525	537	557	569
Reach (mm)	387	389	394	399
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	663	714	752	801
Lenkerbreite (mm)	420	420	420	440
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	100
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	170	172,5
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.