DEVOTE ADVANCED SL FRAMESET



SPECS

TELAIO	
TAGLIE	XS, S, M, L
COLORAZIONI	Galaxy Nebula
TELAIO	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, UDH dropout
FORCELLA	Advanced SL-grade composite, full-composite, updated OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Liv Contact SLR XR Integrated XS: 70x380/420mm, S: 70x380/420mm, M: 80x380/420mm, L: 90x400/440mm
ATTACCO MANUBRIO	Liv Contact SLR XR Integrated XS: 70mm, S: 70mm, M: 80mm, L: 90mm
REGGISELLA	Giant Contact SLR XR D-Fuse, composite, 20mm offset

RUOTE	
EXTRA	tubeless prepared, computer mount, chain guide
LIMITI	
SEZIONE MASSIMA SUPPORTATA	53mm max tire size
DIMENSIONE MASSIMA DELLA CORONA	54t max chainring size

Prezzo: 3.999,00 €

GEOMETRIA

TELAIO	XS	S	M	L
Lunghezza Tubo Sella (mm)	390	420	465	500
Angolo Tubo Sella	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°
Lunghezza Tubo Orizzontale (mm)	528	538	548	562
Lunghezza Tubo Sterzo (mm)	90	100	120	130
Angolo Sterzo	70,5°	71,0°	71,5°	72,0°
Rake Forcella (mm)	50	50	50	50
Avancorsa (mm)	75	72	69	65
Interasse (mm)	1024	1025	1031	1036
Lunghezza Carro Posteriore (mm)	433	433	433	433
Drop Movimento Centrale (mm)	80	80	80	80
Stack (mm)	525	537	557	569
Reach (mm)	387	389	394	399
Altezza stand over (mm)	663	714	752	801
Larghezza Manubrio c/c (mm)	420	420	420	440
Lunghezza Attacco Manubrio (mm)	60	70	80	100
Lunghezza Pedivella (mm)	165	165	170	172,5
Dimensione Ruote	700C	700C	700C	700C

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.