DEVOTE ADVANCED SL FRAMESET



ŠPECIFIKÁCIE

RÁM	
VEĽKOSTI	XS, S, M, L
FARBY	Galaxy Nebula
RÁM	Advanced SL-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, UDH dropout
VIDLICA	Advanced SL-grade composite, full-composite, updated OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
KOMPONENTY	
RIADIDLÁ	Liv Contact SLR XR Integrated XS: 70x380/420mm, S: 70x380/420mm, M: 80x380/420mm, L: 90x400/440mm
PREDSTAVEC	Liv Contact SLR XR Integrated XS: 70mm, S: 70mm, M: 80mm, L: 90mm
SEDLOVKA	Giant Contact SLR XR D-Fuse, composite, 20mm offset

KOLESÁ	
DOPLNKY	tubeless prepared, computer mount, chain guide
LIMITY	
MAXIMÁLNA ŠÍRKA PNEUMATÍK	53mm max tire size
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ REŤAZE	54t max chainring size

Cena: 4 399 €

GEOMETRIA

RÁM	XS	S	M	L
Dĺžka sedlovej trubky (mm)	390	420	465	500
Uhol sedlovej trubky	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°
Dĺžka hornej rámovej trubky (mm)	528	538	548	562
Dĺžka hlavovej trubky (mm)	90	100	120	130
Uhol hlavovej trubky	70,5°	71,0°	71,5°	72,0°
Offset vidlice (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	75	72	69	65
Rázvor (mm)	1024	1025	1031	1036
Dĺžka zadnej stavby (mm)	433	433	433	433
Rozdiel zadnej voči stredovej osi - BB DROP (mm)	80	80	80	80
Stack - výška riadenia (mm)	525	537	557	569
Reach (mm)	387	389	394	399
Výška rámu od zeme (mm)	663	714	752	801
Šírka riaditok (mm)	420	420	420	440
Dĺžka predstavca (mm)	60	70	80	100
Dĺžka kľúk (mm)	165	165	170	172,5
Rozmer kolies	700C	700C	700C	700C

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.