DEVOTE ADVANCED SL RÁMOVÁ SADA



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	XS, S, M, L
BARVA	Galaxy Nebula
RÁM	Advanced SL Composite, 12x142mm thru-axle, disc, UDH dropout
VIDLICE	Advanced SL Composite, full-composite, updated OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Liv Contact SLR XR Integrated XS: 70x380/420mm, S: 70x380/420mm, M: 80x380/420mm, L: 90x400/440mm
PŘEDSTAVEC	Liv Contact SLR XR Integrated XS: 70mm, S: 70mm, M: 80mm, L: 90mm
SEDLOVKA	Giant Contact SLR XR D-Fuse, composite, 20mm offset

KOLA	
DOPLŇKY	tubeless prepared, computer mount, chain guide
OMEZENÍ	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA PLÁŠTĚ	53mm max tire size
MAX. VELIKOST PŘEVODNÍKU	54t max chainring size

Cena: 109 999 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS	S	M	L
Délka sedlové trubky (mm)	390	420	465	500
Úhel sedlové trubky	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°
Délka horní trubky (mm)	528	538	548	562
Délka hlavové trubky (mm)	90	100	120	130
Úhel hlavové trubky	70,5°	71,0°	71,5°	72,0°
Offset vidlice (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	75	72	69	65
Rozvor (mm)	1024	1025	1031	1036
Délka řetězové vzpěry (mm)	433	433	433	433
Bottom Bracket Drop (mm)	80	80	80	80
Stack (mm)	525	537	557	569
Reach (mm)	387	389	394	399
Výška rámu od země (mm)	663	714	752	801
Šířka řídítek (mm)	420	420	420	440
Délka představce (mm)	60	70	80	100
Délka klik (mm)	165	165	170	172,5
Rozměr kol	700C	700C	700C	700C

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.