



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	27.5": XS, S, M 29": S, M, L
КОЛІР	Matte Black / Gloss Sparkling Black
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX-Grade Aluminum, 120mm FlexPoint Suspension
ВИЛКА	Giant Crest 34 SL RCL, 130mm, 15x110
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	RockShox Monarch R, 184.15/44.45, custom tuned for Liv
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Connect Trail, Alloy For 27.5: XS:730mm, S:750mm, M:750mm For 29: S:750mm, M:750mm, L:780mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Sole-O
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact For 27.5: XS:40mm, S:50mm, M:50mm For 29: S:50mm, M:50mm, L:60mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch dropper, remote For 27.5: XS: 75mm travel / 30.9 x 295mm S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm For 29: S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 125mm travel / 30.9 x 395mm
СІДЛО	Liv Sylvia
ПЕДАЛІ	N/A
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	SRAM SX Eagle, 1x12
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	SRAM SX Eagle
ГАЛЬМА	Tektro, hydraulic, Tektro 6 bolt rotors [F]180mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro, hydraulic
КАСЕТА	SRAM SX Eagle, 11x50
ЛАНЦЮГ	SRAM SX Eagle
СИСТЕМА ШАТУНІВ	SRAM SX Eagle DUB, 30t For 27.5: XS:165mm, S:170mm, M:170mm For 29: S:170mm, M:170mm, L:170mm
КАРЕТКА	SRAM DUB, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	"For 27.5: Giant AM 27.5, tubeless ready, sleeve-joint rim, 30mm inner width For 29: Giant AM 29, tubeless ready, sleeve-joint rim, 30mm inner width"
ВТУЛКИ	alloy, loose ball
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	For 27.5: [F] Maxxis Rekon 27.5x2.6 WT, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Ardent Race 27.5x2.6 WT, EXO, TR, tubeless For 29: [F/R] Maxxis Forecaster 29x2.35 WT, EXO, TR, tubeless
ДОДАТКОВО	For 27.5: tubeless prepared, max tire size 2.6", max chainring size 32t For 29: tubeless prepared, max tire size 2.4", max chainring size 32t

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (29")
Довжина підсідельної труби (mm)	380	406	405	445	420	440
Нахил підсідельної труби	74,0°	74,0°	76,0°	74,0°	76,0°	76,0°
Довжина верхньої труби (mm)	565	580	565	595	585	605
Висота кермової труби (mm)	95	100	105	110	115	125
Нахил кермової труби	67,5°	67,5°	67,0°	67,5°	67,0°	67,0°
Виліт вилки (mm)	43	43	51	43	51	51
Шлях вилки (mm)	103,6	103,6	105,3	103,6	105,3	105,3
Колісна база (mm)	1109	1125	1147	1141	1169	1190
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	435	435	438	435	438	438
Провисання каретки (mm)	20	20	40	20	40	40
Ефективна висота (mm)	560	565	614	574	623	632
Ефективна довжина (mm)	404	418	412	430	430	447
Безпечна висота (mm)	690	705	712	733	734	755
Ширина керма (mm)	750	750	740	780	760	780
Довжина виносу (mm)	40	40	40	50	50	50
Довжина шатунів (mm)	165	170	170	170	170	170
Розмір коліс	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.