

EMBOLDEN 2



TEKNISET TIEDOT

RUNKO	
KOOT	For 27.5": XS, S, M, For 29": S, M, L
VÄRIT	Chrysocolla, Cold Night
RUNKO	ALUXX-grade aluminum, 120mm FlexPoint Suspension
HAARUKKA	Giant STL 34, 140mm, Boost 15x110
ISKUNVAIMENNIN	Suntour Raidon R, 184x44, custom tuned for Liv
KOMPONENTIT	
OHJAUSTANKO	Giant Contact TR35, 20mm rise, alloy 27.5": XS: 730mm, S: 750mm, M: 750mm 29": S: 750mm, M: 750mm, L: 780mm
GRIPIT	Giant Sole-O
OHJAINKANNATIN	Giant Contact, 35mm 27.5": XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm 29": S: 50mm, M: 50mm, L: 60mm
SATULATOLPPA	Giant Contact Switch dropper, remote 27.5": XS: 75mm travel / 30.9 x 295mm S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm 29": S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 125mm travel / 30.9 x 345mm
SATULA	Liv Sylvia
POLKIMET	platform
VOIMANSIIRTO	
VAIHDEVIPU	Shimano CUES SL-6000, 1x10
ETUVAIHTAJA	N/A
TAKAVAIHTAJA	Shimano CUES RD-U6000, Shadow +
JARRUT	Shimano BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]180mm
JARRUKAIVAT	Shimano BL-MT201
RATASPAKKA	Shimano CUES CS-LG300, 11x48
KETJUT	Shimano CUES LG500
KAMPISARJA	Shimano CUES, FC-U6000-1, 30t 27.5": XS: 170mm, S: 170mm, M: 170mm Praxis Cadet Boost, 30t 29": S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
KESKIÖ	Shimano BB MT501, press fit

RENKAAT	
VANTEET	27.5": Giant AM 27.5, tubeless ready, sleeve-joint rim, 30mm inner width 29": Giant AM 29, tubeless ready, sleeve-joint rim, 30mm inner width
NAVAT	alloy
PINNAT	Sapim
RENKAAT	27.5": [F] Maxxis Minion DHF 27.5x2.6, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 27.5x2.6, EXO, TR, tubeless 29": [F] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, EXO, TR, tubeless
LISÄTIEDOT	tubeless prepared, max tire size 2.6", max chainring size 32t

Suositus hinta: 2 279,00 €

GEOMETRIA

RUNKO	S (29")	M (29")	L (29")
Satulaputken pituus (mm)	405	420	440
Satulatolpan asennussyvyys (mm)	220	235	255
Satulaputken kulma	76,0°	76,0°	76,0°
Vaakaputken pituus (mm)	565	585	605
Emäputken pituus (mm)	105	115	125
Emäputken kulma	67,0°	67,0°	67,0°
Haarukan offset (mm)	51	51	51
Trail-mitta (mm)	105,3	105,3	105,3
Akseliväli (mm)	1147	1169	1190
Takahaarukan alaputken pituus (mm)	438	438	438
Keskiön pudotus (mm)	40	40	40
Stack-mitta (mm)	614	623	632
Reach-mitta (mm)	412	430	447
Standover-mitta (mm)	712	734	755
Ohjaustangon leveys (mm)	740	760	780
Ohjainkannattimen pituus (mm)	40	50	50
Kammen pituus (mm)	170	170	170
Rengaskoko	29"	29"	29"

Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.