

# EMBOLDEN 2



## SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	27.5": XS 29": S, M, L
KOLOR	Chrysocolla
RAMA	aluminium ALUXX, 120mm skoku zawieszenia FlexPoint, max. tarcza mechanizmu korbowego 32t, max. szerokość opony: 2.4"(29"), 2.6" (27.5")
WIDELEC	Giant STL 34, 140mm, Boost 15x110
TYLNY AMORTYZATOR	Suntour Raidon R, 184x44, custom tuned for Liv
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact TR35, wznios 20mm, aluminium
CHWYTY	Liv Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact 35, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, regulowany 27.5: XS: skok 75mm / 30.9 x 295mm 29: S: skok 100mm / 30.9 x 345mm M: skok 125mm / 30.9 x 395mm L: skok 125mm / 30.9 x 395mm
SIODŁO	Liv Sylvia
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano CUES SL-6000, 1x10
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano CUES RD-U6000, Shadow +
HAMULCE	Shimano BR-MT200, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-26 [P]180mm, [T]180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano BL-MT201
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CUES CS-LG300, 10-rzędowa, 11-48
ŁAŃCUCH	Shimano CUES LG500
KORBA	Shimano CUES, FC-U6000-1, 30t
ŚRODEK SUPORTU	Shimano BB MT501, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant AM 29 / 27.5, ETRTO: 30-622 / 30-584, tubeless ready, aluminium
PIASTY	[P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska stożkowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
SZPRYCHY	Sapim Leader, [P]28/[T]28
OPONY	27.5": [P] Maxxis Minion DHF 27.5x2.6, EXO, TR, tubeless [T] Maxxis Dissector 27.5x2.6, EXO, TR, tubeless 29": [P] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR, tubeless [T] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, EXO, TR, tubeless
DODATKI	-

Zalecana cena detaliczna: 9 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	XS (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	405	420	440
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	145	220	235	255
Kąt podsiodłowy	74,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Długość górnej rury (mm)	565	565	585	605
Długość główki ramy (mm)	95	105	115	125
Kąt główki ramy	67,5°	67,0°	67,0°	67,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	43	51	51	51
Trail (mm)	103,6	105,3	105,3	105,3
Baza kół (mm)	1109	1147	1169	1190
Długość tylnego trójkąta (mm)	435	438	438	438
Obniżenie środka suportu (mm)	20	40	40	40
Stack (mm)	560	614	623	632
Reach (mm)	404	412	430	447
Przekrok (mm)	690	712	734	755
Szerokość kierownicy (mm)	750	740	760	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	170
Rozmiar kół	27.5"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.