EMBOLDEN 2



ŠPECIFIKÁCIE

RÁM	
VEĽKOSTI	For 27.5": XS, S, M, For 29": S, M, L
FARBY	Chrysocolla, Cold Night
RÁM	ALUXX-grade aluminum, 120mm FlexPoint Suspension
VIDLICA	Giant STL 34, 140mm, Boost 15x110
TLMIČ	Suntour Raidon R, 184x44, custom tuned for Liv
KOMPONENTY	
RIADIDLÁ	Giant Contact TR35, 20mm rise, alloy 27.5": XS: 730mm, S: 750mm, M: 750mm 29": S: 750mm, M: 750mm, L: 780mm
GRIPY	Giant Sole-O
PREDSTAVEC	Giant Contact, 35mm 27.5": XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm 29": S: 50mm, M: 50mm, L: 60mm
SEDLOVKA	Giant Contact Switch dropper, remote 27.5": XS: 75mm travel / 30.9 x 295mm S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm 29": S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 125mm travel / 30.9 x 345mm
SEDADLO	Liv Sylvia
PEDÁLE	platform
POHON	
RADENIE	Shimano CUES SL-6000, 1x10
PREŠMYKAČ	N/A
PREHADZOVAČKA	Shimano CUES RD-U6000, Shadow +
BRZDY	Shimano BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]180mm
BRZDOVÉ PÁKY	Shimano BL-MT201
KAZETA	Shimano CUES CS-LG300, 11x48
REŤAZ	Shimano CUES LG500
KĽUKY	Shimano CUES, FC-U6000-1, 30t 27.5": XS: 170mm, S: 170mm, M: 170mm Praxis Cadet Boost, 30t 29": S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
STREDOVÉ ZLOŽENIE	Shimano BB MT501, press fit

KOLESÁ	
RÁFIKY	27.5": Giant AM 27.5, tubeless ready, sleeve-joint rim, 30mm inner width 29": Giant AM 29, tubeless ready, sleeve-joint rim, 30mm inner width
NÁBOJE	alloy
ŠPICE	Sapim
PNEUMATIKY	27.5": [F] Maxxis Minion DHF 27.5x2.6, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 27.5x2.6, EXO, TR, tubeless 29": [F] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, EXO, TR, tubeless
DOPLNKY	tubeless prepared, max tire size 2.6", max chainring size 32t

Cena: 2 199 €

GEOMETRIA

RÁM	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (27.5")	L (29")
Dĺžka sedlovej trubky (mm)	380	406	405	445	420	490	440
Hĺbka vloženia sedlovky (mm)	145	170	220	210	235	255	255
Uhol sedlovej trubky	74,0°	74,0°	76,0°	74,0°	76,0°	74,0°	76,0°
Dĺžka hornej rámovej trubky (mm)	565	580	565	595	585	610	605
Dĺžka hlavovej trubky (mm)	95	100	105	110	115	120	125
Uhol hlavovej trubky	67,5°	67,5°	67,0°	67,5°	67,0°	67,5°	67,0°
Offset vidlice (mm)	43	43	51	43	51	43	51
Trail (mm)	103,6	103,6	105,3	103,6	105,3	103,6	105,3
Rázvor (mm)	1109	1125	1147	1141	1169	1157	1190
Dĺžka zadnej stavby (mm)	435	435	438	435	438	435	438
Rozdiel zadnej voči stredovej osi - BB DROP (mm)	20	20	40	20	40	20	40
Stack - výška riadenia (mm)	560	565	614	574	623	583	632
Reach (mm)	404	418	412	430	430	442	447
Výška rámu od zeme (mm)	690	705	712	733	734	759	755
Šírka riaditok (mm)	750	750	740	780	760	780	780
Dĺžka predstavca (mm)	40	40	40	50	50	50	50
Dĺžka kľúk (mm)	165	170	170	170	170	175	170
Rozmer kolies	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	27.5"	29"

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.