



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	For 27.5": XS, S, M, For 29": S, M, L
КОЛІР	Chrysocola, Cold Night
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX-grade aluminum, 120mm FlexPoint Suspension
ВИЛКА	Giant STL 34, 140mm, Boost 15x110
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Suntour Raidon R, 184x44, custom tuned for Liv
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact TR35, 20mm rise, alloy 27.5": XS: 730mm, S: 750mm, M: 750mm 29": S: 750mm, M: 750mm, L: 780mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Sole-O
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact, 35mm 27.5": XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm 29": S: 50mm, M: 50mm, L: 60mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch dropper, remote 27.5": XS: 75mm travel / 30.9 x 295mm S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm 29": S: 100mm travel / 30.9 x 345mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 125mm travel / 30.9 x 345mm
СІДЛО	Liv Sylvia
ПЕДАЛІ	platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano CUES SL-6000, 1x10
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano CUES RD-U6000, Shadow +
ГАЛЬМА	Shimano BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]180mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano BL-MT201
КАСЕТА	Shimano CUES CS-LG300, 11x48
ЛАНЦЮГ	Shimano CUES LG500
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano CUES, FC-U6000-1, 30t 27.5": XS: 170mm, S: 170mm, M: 170mm Praxis Cadet Boost, 30t 29": S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
КАРЕТКА	Shimano BB MT501, press fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	27.5": Giant AM 27.5, tubeless ready, sleeve-joint rim, 30mm inner width 29": Giant AM 29, tubeless ready, sleeve-joint rim, 30mm inner width
ВТУЛКИ	alloy
СПИЦІ	Sapim
ШИНИ	27.5": [F] Maxxis Minion DHF 27.5x2.6, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 27.5x2.6, EXO, TR, tubeless 29": [F] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR, tubeless [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, EXO, TR, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, max tire size 2.6", max chainring size 32t

## ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (27.5")	L (29")
Довжина підсідельної труби (mm)	380	406	405	445	420	490	440
Seat Post Insertion Depth (mm)	145	170	220	210	235	255	255
Нахил підсідельної труби	74,0°	74,0°	76,0°	74,0°	76,0°	74,0°	76,0°
Довжина верхньої труби (mm)	565	580	565	595	585	610	605
Висота кермової труби (mm)	95	100	105	110	115	120	125
Нахил кермової труби	67,5°	67,5°	67,0°	67,5°	67,0°	67,5°	67,0°
Виліт вилки (mm)	43	43	51	43	51	43	51
Шлях вилки (mm)	103,6	103,6	105,3	103,6	105,3	103,6	105,3
Колісна база (mm)	1109	1125	1147	1141	1169	1157	1190
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	435	435	438	435	438	435	438
Провисання каретки (mm)	20	20	40	20	40	20	40
Ефективна висота (mm)	560	565	614	574	623	583	632
Ефективна довжина (mm)	404	418	412	430	430	442	447
Безпечна висота (mm)	690	705	712	733	734	759	755
Ширина керма (mm)	750	750	740	780	760	780	780
Довжина виносу (mm)	40	40	40	50	50	50	50
Довжина шатунів (mm)	165	170	170	170	170	175	170
Розмір коліс	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	27.5"	29"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.