



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	pale moss
RAHMEN	AluX Rahmen, 130mm Flexpoint, 12x148mm
GABEL	Giant STL 34 Air Luft 140, 15x110mm
DÄMPFER	Giant Crest FloTrac Luft
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact TR35
GRIFFE	Liv Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch AT Vario Stütze 30.9mm (XS-S:110-140, M-L:170-200mm)
SATTEL	Liv Contact Ergo Trail
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano SL-U6000-10
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U6020, 10-fach
BREMSEN	Tektro Gemini HD-M535, 180/180mm
BREMSEBEL	Tektro Gemini HD-M535
KASSETTE	Shimano Cues CS-LG300, 11-48
KETTE	KMC X-11
KURBELSATZ	Shimano CUES FC-U6000, 30T Kettenblätter
INNENLAGER	Shimano BSA Hollowtech II

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT TRA 2 29/27,5 (XS-S) 29/29"(M-L), Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Giant TRA 2
SPEICHEN	Giant TRA 2
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29x2.5" WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR / Maxxis Dissector (27,5" XS-S) 29x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	2,5"
MAX. KETTENBLATT	34

UVP: 1.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	380	390	420	450
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	250	260	290	320
Sitzwinkel	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
Oberrohrlänge (mm)	548	564	584	605
Steuerrohrlänge (mm)	90	100	105	115
Lenkwinkel	65,0°	65,0°	65,0°	65,0°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	129	129	129	129
Radstand (mm)	1158	1176	1194	1217
Kettenstrebenlänge (mm)	440	440	442	442
Tretlagerabsenkung (mm)	25	25	40	40
Stack (mm)	609	618	618	627
Reach (mm)	407	422	436	455
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	758	757	750	745
Lenkerbreite (mm)	760	760	760	800
Vorbaulänge (mm)	40	50	50	50
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	165	165
Raddurchmesser	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.