EMBOLDEN E+ 0



SPECYFIKACJA

E+ SYSTEM	
SILNIK	SyncDrive Pro3X 100Nm, technologia PedalPlus 6-Sensor
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash 2, tryb automatyczny SmartAssist, 5 trybów wspomagania
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash 2, widoczność pod szerokim kątem, kolorowy wyświetlacz LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart Integrated 800, aluminiowa obudowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa (EN50604)
ŁADOWARKA	Giant EnergyPak 4A Smart Compact, 60% w 2:50h
ŁĄCZNOŚĆ	łączność z aplikacją Giant RideControl bezprzewodowe wyświetlacze ANT+ z profilem e-bike (LEV)
RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Atmosphere
RAMA	aluminium ALUXX SL, 140mm skoku zawieszenia FlexPoint, oś 148x12 Boost, UDH, KSA40, damper 185x52.5mm, główka ramy Overdrive (ZS62/72)
WIDELEC	Fox 36 Rhythm Air, 150mm skoku, GRIP, oś 110x15mm
TYLNY AMORTYZATOR	Fox Float X, 185x52.5mm rekomendowany SAG: 30% (15.75mm)
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR35, wznios 20mm
CHWYTY	Liv Tactal Pro
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SL 35
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch AT, dropper, regulacja skoku (XS, S:110~140mm, M:140~170m, L: 170~200mm)
SIODŁO	Liv Contact Ergo Trail
PEDAŁY	platformowe, 28-pinów, obudowa PP, oś stalowa
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Cues LinkGlide, 1x11
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore XT 11-s. Shadow+
HAMULCE	Shimano Deore XT, BR-M8120, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze [P] 220mm, [T] 203mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore XT BL-M8100
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano Cues LinkGlide 11-50T, 11-rzędowa
ŁAŃCUCH	Shimano LinkGlide CN-LG500
KORBA	ramiona z kutego aluminium, tarcza Direct Mount stalowa 36T

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant TRA2, ETRTO: 30-584 (S), 30-622 (S, M, L), Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	Giant E-Drive 260Nm 6-Pawl Driver, 72T, oś [P] 15x110mm [T] 12x148mm, e-bike optimized
SZPRYCHY	Sapim Race, [P] 28 [T] 28
OPONY	[P] Maxxis Minion DHF 27x2.5"" (XS), 29x2.50"" (S, M, L) TLR EXO, zwijane, [T] Maxxis Dissector 27.5x2.4"" (XS), 29x2.40"" (S, M, L) WT, TLR, EXO, zwijane
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 120ml, klucz do zaworu), prowadnica MRP 1x HD, CS e-Mount, 32~38T
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	-
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora Torx 25 z ogranicznikiem momentu
BAGAŻNIK	-
BŁOTNIKI/OSŁONA ŁAŃCUCHA	-
LIMITS	
LIMIT ŁĄCZNEGO OBCIĄŻENIA	140 kg
MAX. TARCZA KORBY	38T

Zalecana cena detaliczna: 23 599,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Kąt podsiodłowy	77,5°	76,5°	76,5°	76,5°
Długość górnej rury (mm)	555	575	595	615
Długość główki ramy (mm)	105	105	115	125
Kąt główki ramy	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
Baza kół (mm)	1217	1226	1248	1270
Długość tylnego trójkąta (mm)	468	468	468	468
Stack (mm)	619	619	628	637
Reach (mm)	417	426	444	462
Przekrok (mm)	689	710	726	736
Długość ramienia korby (mm)	165	165	165	165

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.