

EMBOLDEN E+ 1



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Dash 2in1
DISPLAYEINHEIT	RideControl Dash 2in1
AKKU	EnergyPak Smart 625 Wh, EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L, (XS: 27.5" / S, M, L: 29")
FARBE(N)	Soap Suds
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen, FlexPoint Hinterbau, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 125 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schalttauge
GABEL	RockShox 35 Silver, 140mm Federweg, Boost 15x110 mm
DÄMPFER	SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect TR Riser 31.8, 20mm rise
GRIFFE	Liv Tactal Pro Single Lock-On Grips
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9mm (XS:100 mm, S:125 mm, M:150 mm, L:170 mm)
SATTEL	Liv Sylvia E+
PEDALE	Flatpedal
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore LinkGlide M5130
UMWERFER	MRP 1X HD2 Kettenführung
SCHALTWERK	Shimano Deore LinkGlide M5130, 10-fach
BREMSEN	Tektro HD-M745 Orion (4-Kolben), 203mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M745 Orion
KASSETTE	Shimano LinkGlide CS-LG400-10, 11-43T
KETTE	Shimano LinkGlide CN-LG500
KURBELSATZ	FSA Comet, FSA MegaTooth 36T Kettenblatt
INNENLAGER	n/a

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29" (XS: 27.5"), Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29 (XS: 27.5") x 2.5" faltbar, Tubeless, EXO / Maxxis Dissector 29 (XS:27.5") x 2.40" WT faltbar, Tubeless, EXO Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	-
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	-
SCHLOSS	Torx 25 Akku-Sicherung mit eingebautem Drehmomentbegrenzer
GEPÄCKTRÄGER	-

UVP: 3.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	380	395	425	455
Sitzwinkel	77,0°	76,5°	76,0°	76,0°
Oberrohrlänge (mm)	565	575	595	615
Steuerrohrlänge (mm)	105	105	115	125
Lenkwinkel	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	121	121	121	121
Radstand (mm)	1201	1199	1215	1237
Kettenstrebenlänge (mm)	468	468	468	468
Tretlagerabsenkung (mm)	20	40	40	40
Stack (mm)	601	621	630	639
Reach (mm)	426	425	437	455
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	690	710	735	760
Lenkerbreite (mm)	750	750	780	780
Vorbaulänge (mm)	40	40	50	60
Kurbellarmlänge (mm)	165	165	165	165
Raddurchmesser	27.5"	29"	29"	29"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.