

EMBOLDEN E+ 1



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	Giant SyncDrive Pro 3X 100Nm
BEDIENEINHEIT	Giant RideControl Dash 2
DISPLAYEINHEIT	Giant RideControl Dash 2
AKKU	EnergyPak Smart 800 Wh, 22700 Lithiumzellen-Technologie, Aluminiumgehäuse mit höchstem Sicherheitsstandard (EN50604), CO2-neutrale Produktion. Bis zu 2.300 Ladezyklen
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 4A
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	pale moss
RAHMEN	AluXX SL Hauptrahmen, FlexPoint Hinterbau, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 140 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schalttaue
GABEL	Giant STL 36 Air Luft 150
DÄMPFER	Giant Crest FloTrac Luft
COCKPIT	
LENKER	Giant Connect TR35, 20mm rise, 35x750mm [XS, S], 35x780mm [M, L]
GRIFFE	Liv Tactal Pro Single Lock-On
VORBAU	Giant Contact SL
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch AT Vario Stütze 30.9
SATTEL	Liv Ergo Contact Trail
PEDALE	Large platform pedal, 28-pins, PP cage, steel axle
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Cues SL-U6000
SCHALTWERK	Shimano Cues LinkGlide RD-U6020 10-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT420 (4-Kolben), 220/203mm
BREMSEHEBEL	Shimano BL-MT401
KASSETTE	Shimano CS-LG400-10 11-48
KETTE	Shimano CN-LG500
KURBELSATZ	Giant Forged Alloy 36T

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 27,5"(XS) 29"(S, M, L), Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Giant AM
SPEICHEN	Giant AM
REIFEN	Maxxis Minion DHF (27,5" XS) 29x2.5" WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR / Maxxis Dissector (27,5" XS) 29x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
KOMPATIBILITÄT	kompatibel mit KSA 40 Seitenständer Seitenständer
WEITERE AUSSTATTUNG	
SCHLOSS	Torx 25 battery lock with built-in torque limiter
SCHUTZBLECHE / SCHÜTZER	MRP 1x HD guide, CS e-Mount, 32-38T adjustable

UVP: 4.500,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzwinkel	77,5°	76,5°	76,5°	76,5°
Oberrohrlänge (mm)	555	575	595	615
Steuerrohrlänge (mm)	105	105	115	125
Lenkwinkel	64,5°	64,5°	64,5°	64,5°
Radstand (mm)	1217	1226	1248	1270
Kettenstrebenlänge (mm)	468	468	468	468
Stack (mm)	619	619	628	637
Reach (mm)	417	426	444	462
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	689	710	726	736
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	165	165

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.