

EMBOLDEN E+ 1 PRO



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Pro 2, 85Nm, powered by Yamaha
COMMANDE	RideControl Dash
ECRAN	RideControl Dash
BATTERIE	EnergyPak Smart 800, EnergyPak Plus 250Wh range extender compatible
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L, (XS: 27.5" / S, M, L: 29")
COLORIS	Black Diamond
CADRE	ALUXX SL-grade aluminum, 125mm travel FlexPoint suspension system, 148x12 rear axle, Universal Derrailleur hanger, 184x44 shock, 1.5-1.8" headset
FOURCHE	Rock Psylo Silver RC
AMORTISSEUR	SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect TR Riser 31.8x750mm (XS-S), 780mm (M-L)
POIGNÉES	Liv Tactal Pro Single Lock-On Grips
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	OBC Giant Contact Switch AT Travel adjustable 172D-CONTAC-0053 total length 315 T100-70MM / 172D-CONTAC-0052 total length 395 T140-110MM / 172D-CONTAC-0051 total length 470 T170 -140MM / 172D-CONTAC-0050 total length 530 T200-170MM
SELLE	Liv sylvia E
PÉDALES	Flat pedal
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore
DÉRAILLEUR AVANT	MRP HD2 co-moulded chain guide
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore 12-speed
FREINS	Tektro HD-M750 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-M750
CASSETTE	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
CHAÎNE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
PÉDALIER	FSA Comet E-Bike crank arm set FSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
BOITIER DE PÉDALIER	n/a

ROUES	
JANTES	Giant AM 27.5" (XS), 29"(S, M, L), Tubeless ready, 30mm inner width
MOYEURS	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
RAYONS	Sapim E-Lite [R] Race [F], e-bike optimized
PNEUS	Maxxis Minion DHF 27x2.5"(XS), 29X2.50"(S, M, L) Foldable, TLR, EXO, 60TPI [F] Maxxis Dissector 27.5x2.4"(XS), 29X2.40"(S, M, L) Foldable WT, TLR, EXO, 60TPI [R]
EXTRAS	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
ANTI-VOL	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
PORTE-BAGAGES	-
LIMITES	
POIDS TOTAL MAX AUTORISÉ	156 kg (vélo, cycliste et bagages)

Prix Public Conseillé: 4 700,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	380	395	425	455
Angle de tube de selle	77,0°	76,5°	76,0°	76,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	565	575	595	615
Longueur du tube de direction (mm)	105	105	115	125
Angle du tube de direction	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	121	121	121	121
Empattement (mm)	1201	1199	1215	1237
Longueur des bases (mm)	468	468	468	468
Drop du boîtier de pédalier (mm)	20	40	40	40
Stack (mm)	601	621	630	639
Reach (mm)	426	425	437	455
Hauteur en statique (mm)	690	710	735	760
Largeur de cintre (mm)	750	750	780	780
Longueur de potence (mm)	40	40	50	60
Longueur des manivelles (mm)	165	165	165	165
Diamètre des roues	27.5"	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.