



EMBOLDEN E+ 2 625



SPECIFIKACE

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE	
MOTOR	SyncDrive Sport 2, 75 Nm, powered by Yamaha
OVLÁDACÍ JEDNOTKA	RideControl Dash
DISPLEJ	RideControl Dash, full color LCD screen
BATERIE	EnergyPak Smart 625, EnergyPak Plus 250 Wh range extender compatible
RÁM	
VELIKOSTI	M
BARVA	Cosmos Navy
RÁM	ALUXX SL-grade aluminum, 125mm travel FlexPoint suspension system, 148x12 rear axle, Universal Derrailleur hanger, 184x44 shock, 1.5-1.8" headset
VIDLICE	SR Suntour XCR 34 LO-R, 140mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 thru-axle
TLUMIČ	SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Connect TR Riser 31.8x750mm (XS-S), 780mm (M-L)
GRIPY	Liv Tactal Pro Single Lock-On Grips
PŘEDSTAVEC	Giant Contact
SEDLOVKA	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SEDLO	Liv sylvia E
PEDÁLY	Aluminum Platform
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano Deore LinkGlide
PŘESMYKAČ	MRP HD2 co-moulded chain guide
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Deore LinkGlide, 10-speed
BRZDY	Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
BRZDOVÉ PÁKY	Tektro HD-M745 Orion
KAZETA	Shimano CS-LG400-10, 11-43T, 10-speed LinkGlide
ŘETĚZ	Shimano, LinkGlide, CN-LG500
KLIKY	FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
STŘED	-

KOLA	
RÁFKY	AM30, 27.5" (XS), 29"(S, M, L), Tubeless ready, 30mm inner width
NÁBOJE	Giant eTracker Boost, [F] 110x15 [R] 148x12mm
DRÁTY	Stainless Steel
PLÁŠTĚ	Maxxis Minion DHF 27x2.5"(XS), 29X2.50"(S, M, L) Foldable, TLR, EXO, 60TPI [F]Maxxis Dissector 27.5x2.4"(XS), 29X2.40"(S, M, L) Foldable WT, TLR, EXO, 60TPI [R]
DOPLŇKY	-
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
SVĚTLO	-
ZÁMEK	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
NOSIČ	-

Cena: akční cena 83 999 Kč (původně 104 999 Kč)

GEOMETRIE

RÁM	XS	S	M	L
Délka sedlové trubky (mm)	380	395	425	455
Úhel sedlové trubky	77,0°	76,5°	76,0°	76,0°
Délka horní trubky (mm)	565	575	595	615
Délka hlavové trubky (mm)	105	105	115	125
Úhel hlavové trubky	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Offset vidlice (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	121	121	121	121
Rozvor (mm)	1201	1199	1215	1237
Délka řetězové vzpěry (mm)	468	468	468	468
Bottom Bracket Drop (mm)	20	40	40	40
Stack (mm)	601	621	630	639
Reach (mm)	426	425	437	455
Výška rámu od země (mm)	690	710	735	760
Šířka řídlítek (mm)	750	750	780	780
Délka představce (mm)	40	40	50	60
Délka klik (mm)	165	165	165	165
Rozměr kol	27.5"	29"	29"	29"

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.