

# EMBOLDEN E+ 2 625



## SPECYFIKACJA

### HYBRID CYCLING TECHNOLOGY

<b>SILNIK</b>	SyncDrive Sport <sup>2</sup> , 75Nm, powered by Yamaha, technologia PedalPlus 6-sensor
<b>MODUŁ STERUJĄCY</b>	RideControl Dash, tryb automatyczny Smart Assist, 5 poziomów wspomagania, USB-C (10W)
<b>WYŚWIETLACZ</b>	RideControl Dash, szeroki kąt widoczności, kolorowy wyświetlacz LCD
<b>AKUMULATOR</b>	EnergyPak 625Wh, aluminiowa obudowa o najwyższym standardzie bezpieczeństwa (EN50604), produkcja CO2 Neutral, kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 250
<b>ŁADOWARKA</b>	EnergyPak Smart Compact 4A, 60% w 2 godzin 30 minut
<b>ŁĄCZNOŚĆ</b>	Łączność z RideControl App łączność z wyświetlaczami ANT+ LEV (Light Electric Vehicle)

### RAMA

<b>ROZMIARY</b>	XS, S, M, L (XS: 27.5" / S, M, L: 29")
<b>KOLOR</b>	Cosmos Navy
<b>RAMA</b>	aluminium ALUXX SL, 125mm skoku zawieszenia FlexPoint, oś 148x12, Universal Derailleur Hanger (UDH), 184x44 amortyzator, mufa sterowa 1.5-1.8", kompatybilna z EnergyPak Plus 250

<b>WIDELEC</b>	SR Suntour XCR 34 LO-R, 140mm travel, stożkowa rura sterowa, Lockout, oś przelotowa 110x15
----------------	--

<b>TYLNY AMORTYZATOR</b>	SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned for Liv
--------------------------	---

### KOMPONENTY

<b>KIEROWNICA</b>	Giant Connect TR Riser, 31.8x750mm (XS-S), 780mm (M-L)
<b>CHWYTY</b>	Liv Tactal Pro Single Lock-On Grips
<b>WSPORNIK KIEROWNICY</b>	Giant Contact
<b>WSPORNIK SIODŁA</b>	Giant 30.9mm, microregulacja na 2 śruby, kute aluminium
<b>SIODŁO</b>	Liv Sylvia E
<b>PEDAŁY</b>	-

### NAPĘD

<b>MANETKI</b>	Shimano Deore LinkGlide, 1x10
<b>PRZERZUTKA PRZEDNIA</b>	przewodnica łańcucha MRP HD2
<b>PRZERZUTKA TYLNA</b>	Shimano Deore LinkGlide
<b>HAMULCE</b>	Tektro HD-M745 Orion, hydrauliczne, 4-tłoczkowe, tarcze 203mm
<b>DZWIGNIE HAMULCA</b>	Tektro HD-M745 Orion
<b>KASETA / WOLNOBIEG</b>	Shimano CS-LG400-10, 11-43T
<b>ŁAŃCUCH</b>	Shimano, LinkGlide, CN-LG500
<b>KORBA</b>	korba FSA Comet E-Bike aluminiowa, tarcza FSA MegaTooth Direct-mount 1X 36T stalowa
<b>ŚRODEK SUPORTU</b>	N/A

### KOŁA

<b>OBRĘCZE</b>	Giant AM 27.5" (XS), 29"(S, M, L), Tubeless Ready, 30mm szerokości wewnętrznej
----------------	--

<b>PIASTY</b>	Giant eTracker Boost, [P] 110x15 [T] 148x12mm
---------------	---

<b>SZPRYCHY</b>	Stal nierdzewna, [P]28 [T]32
-----------------	------------------------------

<b>OPONY</b>	Maxxis Minion DHF 27x2.5"(XS), 29x2.50"(S, M, L) zwijana, TLR, EXO, 60TPI [P] Maxxis Dissector 27.5x2.4"(XS), 29x2.40"(S, M, L) zwijana WT, TLR, EXO, 60TPI [T]
--------------	---

<b>DODATKI</b>	-
----------------	---

### AKCESORIA

<b>OŚWIETLENIE</b>	-
--------------------	---

<b>ZABEZPIECZENIE</b>	zabezpieczenie akumulatora Torx 25 z ogranicznikiem momentu obrotowego
-----------------------	--

<b>BAGAŻNIK</b>	-
-----------------	---

Zalecana cena detaliczna: 17 999,00 zł

## GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	395	425	455
Kąt podsiodłowy	77,0°	76,5°	76,0°	76,0°
Długość górnej rury (mm)	565	575	595	615
Długość główki ramy (mm)	105	105	115	125
Kąt główki ramy	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	121	121	121	121
Baza kół (mm)	1201	1199	1215	1237
Długość tylnego trójkąta (mm)	468	468	468	468
Obniżenie środka suportu (mm)	20	40	40	40
Stack (mm)	601	621	630	639
Reach (mm)	426	425	437	455
Przekrok (mm)	690	710	735	760
Szerokość kierownicy (mm)	750	750	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	60
Długość ramienia korby (mm)	165	165	165	165
Rozmiar kół	27.5"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.