

EMBOLDEN E+ 2



SPECS

Tecnologia Híbrida de Ciclismo	
MOTOR	SyncDrive Sport 2, 75Nm, powered by Yamaha
SENSOR	RideControl Dash
ECRÃ	RideControl Dash, full color lcd screen
BATERIA	EnergyPak Smart 500, EnergyPak Plus 250Wh range extender compatible
Quadro	
TAMANHOS	XS, S, M, L, (XS: 27.5" / S, M, L: 29")
CORES	Cosmos Navy
QUADRO	ALUXX SL-grade aluminum, 125mm travel FlexPoint suspension system, 148x12 rear axle, Universal Derrailleur hanger, 184x44 shock, 1.5-1.8" headset
FORQUILHA	SR Suntour XCR 34 LO-R, 140mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 thru-axle
AMORTECEDORES	SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned
Componentes	
GUIADOR	Giant Connect TR Riser 31.8x750mm (XS-S), 780mm (M-L)
PUNHOS	Liv Tactal Pro Single Lock-On Grips
AVANÇO	Giant Contact
ESPIGÃO DE SELIM	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELIM	Liv sylvia E
PEDAIS	Aluminum Platform
Transmissão	
MANETES	Shimano Deore LinkGlide
DESVIADOR DIANTEIRO	MRP HD2 co-moulded chain guide
DESVIADOR TRASEIRO	Shimano Deore LinkGlide, 10-speed
TRAVÕES	Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	Tektro HD-M745 Orion
CASSETTE	Shimano CS-LG400-10, 11-43T, 10-speed LinkGlide
CORRENTE	Shimano, LinkGlide, CN-LG500
CONJUNTO PEDALEIRO	FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
MOVIMENTO CENTRAL	n/a

Rodas	
AROS	AM30, 27.5" (XS), 29"(S, M, L), Tubeless ready, 30mm inner width
CUBOS	Giant eTracker Boost, [F] 110x15 [R] 148x12mm
RAIOS	Stainless Steel
PNEUS	Maxxis Minion DHF 27x2.5"(XS), 29X2.50"(S, M, L) Foldable, TLR, EXO, 60TPI [F]Maxxis Dissector 27.5x2.4"(XS), 29X2.40"(S, M, L) Foldable WT, TLR, EXO, 60TPI [R]
EXTRAS	-
Acessórios	
LUZES	-
CADEADO	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
PORTA-BICICLETAS	-

Preço: 3 249,00 €

GEOMETRIA

Quadro	M
Comprimento do tubo do assento (mm)	425
Ângulo do tubo do assento	76,0°
Comprimento do tubo superior (mm)	595
Comprimento do tubo principal (mm)	115
Ângulo do tubo principal	66,0°
Garfo ancinho (mm)	44
Trilha (mm)	121
distância entre eixos (mm)	1215
Comprimento Chain Stay (mm)	468
Suporte inferior (mm)	40
Pilha (mm)	630
Alcançar (mm)	437
Altura do standover (mm)	735
Largura do guidão (mm)	780
Comprimento da haste (mm)	50
Comprimento da Manivela (mm)	165
Tamanho da roda	29"

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.