EMBOLDEN E+ 2



ŠPECIFIKÁCIE

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	SyncDrive Sport 2, 75Nm, powered by Yamaha
OVLÁDAČ	RideControl Dash
OVLÁDACIA JEDNOTKA	RideControl Dash, full color lcd screen
BATÉRIA	EnergyPak Smart 500, EnergyPak Plus 250Wh range extender compatible
RÁM	
VEĽKOSTI	XS, S, M, L, (XS: 27.5" / S, M, L: 29")
FARBY	Cosmos Navy
RÁM	ALUXX SL-grade aluminum, 125mm travel FlexPoint suspension system, 148x12 rear axle, Universal Derrailleur hanger, 184x44 shock, 1.5~1.8" headset
VIDLICA	SR Suntour XCR 34 LO-R, 140mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 thru-axle
TLMIČ	SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned
KOMPONENTY	
RIADIDLÁ	Giant Connect TR Riser 31.8x750mm (XS-S), 780mm (M-L)
GRIPY	Liv Tactal Pro Single Lock-On Grips
PREDSTAVEC	Giant Contact
SEDLOVKA	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SEDADLO	Liv sylvia E
PEDÁLE	Aluminum Platform
POHON	
RADENIE	Shimano Deore LinkGlide
PREŠMYKAČ	MRP HD2 co-moulded chain guide
PREHADZOVAČKA	Shimano Deore LinkGlide, 10-speed
BRZDY	Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
BRZDOVÉ PÁKY	Tektro HD-M745 Orion
KAZETA	Shimano CS-LG400-10, 11-43T, 10-speed LinkGlide
REŤAZ	Shimano, LinkGlide, CN-LG500
KĽUKY	FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
STREDOVÉ ZLOŽENIE	n/a

KOLESÁ	
RÁFIKY	AM30, 27.5" (XS), 29"(S, M, L), Tubeless ready, 30mm inner width
NÁBOJE	Giant eTracker Boost, [F] 110x15 [R] 148x12mm
ŠPICE	Stainless Steel
PNEUMATIKY	Maxxis Minion DHF 27x2.5"(XS), 29X2.50"(S, M, L) Foldable, TLR, EXO, 60TPI [F]Maxxis Dissector 27.5x2.4"(XS), 29X2.40"(S, M, L) Foldable WT, TLR, EXO, 60TPI [R]
DOPLNKY	-
PRÍSLUŠENSTVO	
OSVETLENIE	-
ZAMKNÚŤ	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
NOSIČ	-

Cena: 3 599 € (pôvodná cena 3 999 €)

GEOMETRIA

RÁM	XS	S	M	L
Dĺžka sedlovej trubky (mm)	380	395	425	455
Uhol sedlovej trubky	77,0°	76,5°	76,0°	76,0°
Dĺžka hornej rámovej trubky (mm)	565	575	595	615
Dĺžka hlavovej trubky (mm)	105	105	115	125
Uhol hlavovej trubky	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Offset vidlice (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	121	121	121	121
Rázvor (mm)	1201	1199	1215	1237
Dĺžka zadnej stavby (mm)	468	468	468	468
Rozdiel zadnej voči stredovej osi - BB DROP (mm)	20	40	40	40
Stack - výška riadenia (mm)	601	621	630	639
Reach (mm)	426	425	437	455
Výška rámu od zeme (mm)	690	710	735	760
Šírka riaditok (mm)	750	750	780	780
Dĺžka predstavca (mm)	40	40	50	60
Dĺžka kľúk (mm)	165	165	165	165
Rozmer kolies	27.5"	29"	29"	29"

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.