



СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ HYBRID CYCLING	
ДВИГУН	SyncDrive Sport 2, 75Nm, powered by Yamaha
КОНТРОЛЕР	RideControl Dash
ДИСПЛЕЙ	RideControl Dash, full color lcd screen
БАТАРЕЯ	EnergyPak Smart 500, EnergyPak Plus 250Wh range extender compatible
РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L, (XS: 27.5" / S, M, L: 29")
КОЛІР	Cosmos Navy
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX SL-grade aluminum, 125mm travel FlexPoint suspension system, 148x12 rear axle, Universal Derrailleur hanger, 184x44 shock, 1.5~1.8" headset
ВИЛКА	SR Suntour XCR 34 LO-R, 140mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 thru-axle
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Connect TR Riser 31.8x750mm (XS-S), 780mm (M-L)
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv Tactal Pro Single Lock-On Grips
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact
ВИНОС СІДЛА	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
СІДЛО	Liv sylvia E
ПЕДАЛІ	Aluminum Platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Deore LinkGlide
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	MRP HD2 co-moulded chain guide
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Deore LinkGlide, 10-speed
ГАЛЬМА	Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro HD-M745 Orion
КАСЕТА	Shimano CS-LG400-10, 11-43T, 10-speed LinkGlide
ЛАНЦЮГ	Shimano, LinkGlide, CN-LG500
СИСТЕМА ШАТУНІВ	FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
КАРЕТКА	n/a

КОЛЕСА	
ОБОДИ	AM30, 27.5" (XS), 29"(S, M, L), Tubeless ready, 30mm inner width
ВТУЛКИ	Giant eTracker Boost, [F] 110x15 [R] 148x12mm
СПИЦІ	Stainless Steel
ШИНИ	Maxxis Minion DHF 27x2.5"(XS), 29X2.50"(S, M, L) Foldable, TLR, EXO, 60TPI [F]Maxxis Dissector 27.5x2.4"(XS), 29X2.40"(S, M, L) Foldable WT, TLR, EXO, 60TPI [R]
ДОДАТКОВО	-
АКСЕСУАРИ	
ОСВІТЛЕННЯ	-
ЗАМОК	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
БАГАЖНИК	-

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	380	395	425	455
Нахил підсідельної труби	77,0°	76,5°	76,0°	76,0°
Довжина верхньої труби (mm)	565	575	595	615
Висота кермової труби (mm)	105	105	115	125
Нахил кермової труби	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44
Шлях вилки (mm)	121	121	121	121
Колісна база (mm)	1201	1199	1215	1237
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	468	468	468	468
Провисання каретки (mm)	20	40	40	40
Ефективна висота (mm)	601	621	630	639
Ефективна довжина (mm)	426	425	437	455
Безпечна висота (mm)	690	710	735	760
Ширина керма (mm)	750	750	780	780
Довжина виносу (mm)	40	40	50	60
Довжина шатунів (mm)	165	165	165	165
Розмір коліс	27.5"	29"	29"	29"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.