



SPECS

TELAIO	
TAGLIE	27.5": XS, S, 29": S, M, L
COLORAZIONI	Pale Moss
TELAIO	ALUXX-grade aluminum, 130mm FlexPoint suspension, 12x148mm thru-axle, UDH interface
FORCELLA	Giant STL 34 dual air, 140mm, 15x110, thru-axle
AMMORTIZZATORE	Giant U.S.: Fox Rhythm, rebound, 210x52.5, custom tuned for Liv Other GSCs: Crest FloTrac Elite TR, 2-position lockout, 210x52.5, custom tuned for Liv
COMPONENTISTICA	
MANUBRIO	Giant Contact TR35, 35mm XS:20mm rise / 760mm, S:20mm rise / 760mm, M:35mm rise / 760mm, L:35mm rise 800mm
MANOPOLE	Tactal Pro, lock on XS & S: 120mm, M & L: 130mm
ATTACCO MANUBRIO	Giant Contact SL 35 XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
REGGISSELLA	Giant Contact Switch AT dropper, remote XS: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm
SELLA	Liv Contact Ergo Trail
SISTEMA DI TRASMISSIONE	
CAMBIO	Shimano CUES SL-6000, 1x10
DERAGLIATORE ANTERIORE	N/A
DERAGLIATORE POSTERIORE	Shimano CUES RD-U6000, Shadow +
FRENI	Tektro HD-M5141, hydraulic, TR-54, 6-bolt rotors [F]180mm, [R]180mm
COMANDI FRENO	Tektro HD-M5141
PACCO PIGNONI	Shimano CUES, CS-LG300, 11x48
CATENA	KMC X-11
GUARNITURA	Shimano CUES FC-U6000, XS: 165mm, S: 165mm, M: 165mm, L: 165mm, 34T for 27.5", 32T for 29"
MOVIMENTO CENTRALE	Shimano, threaded

RUOTE	
CERCHI	Giant AM30 alloy rim
MOZZI	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 6-bolt, HG driver body
RAGGI	stainless, 28, J-bend
COPERTONI	XS & S: [F] Maxxis Dissector 29x2.4, Dual, EXO, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4, Dual, EXO, TR, tubeless M & L: [F] Maxxis Dissector 29x2.4, Dual, EXO, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4, Dual, EXO, TR, tubeless
EXTRA	tubeless prepared, max tire size 2.5", max chainring size 34t

Prezzo: 2.199,00 €

GEOMETRIA

TELAIO	XS	S	M	L
Lunghezza Tubo Sella (mm)	380	390	420	450
Profondità inserimento reggisella (mm)	250	260	290	320
Angolo Tubo Sella	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
Lunghezza Tubo Orizzontale (mm)	548	564	584	605
Lunghezza Tubo Sterzo (mm)	90	100	105	115
Angolo Sterzo	65,0°	65,0°	65,0°	65,0°
Rake Forcella (mm)	44	44	44	44
Avancorsa (mm)	129	129	129	129
Interasse (mm)	1158	1176	1194	1217
Lunghezza Carro Posteriore (mm)	440	440	442	442
Drop Movimento Centrale (mm)	25	25	40	40
Stack (mm)	609	618	618	627
Reach (mm)	407	422	436	455
Altezza stand over (mm)	758	757	750	745
Larghezza Manubrio c/c (mm)	760	760	760	800
Lunghezza Attacco Manubrio (mm)	40	50	50	50
Lunghezza Pedivella (mm)	165	165	165	165
Dimensione Ruote	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29"	29"

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.