



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	27.5": XS, S, 29": S, M, L
КОЛІР	Pale Moss, Red Clay
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX-grade aluminum, 130mm FlexPoint suspension, 12x148mm thru-axle, UDH interface
ВИЛКА	Giant STL 34 dual air, 140mm, 15x110, thru-axle
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	Giant U.S.: Fox Rhythm, rebound, 210x52.5, custom tuned for Liv Other GSCs: Crest FloTrac Elite TR, 2-position lockout, 210x52.5, custom tuned for Liv
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact TR35, 35mm XS:20mm rise / 760mm, S:20mm rise / 760mm, M:35mm rise / 760mm, L:35mm rise 800mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Tactal Pro, lock on XS & S: 120mm, M & L: 130mm
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact SL 35 XS: 40mm, S: 50mm, M: 50mm, L: 50mm
ВИНОС СІДЛА	Giant Contact Switch AT dropper, remote XS: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm
СІДЛО	Liv Contact Ergo Trail
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano CUES SL-6000, 1x10
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano CUES RD-U6000, Shadow +
ГАЛЬМА	Tektro HD-M5141, hydraulic, TR-54, 6-bolt rotors [F]180mm, [R]180mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro HD-M5141
КАСЕТА	Shimano CUES, CS-LG300, 11x48
ЛАНЦЮГ	KMC X-11
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Shimano CUES FC-U6000, XS: 165mm, S: 165mm, M: 165mm, L: 165mm, 34T for 27.5", 32T for 29"
КАРЕТКА	Shimano, threaded

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant AM30 alloy rim
ВТУЛКИ	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 6-bolt, HG driver body
СПИЦІ	stainless, 28, J-bend
ШИНИ	XS & S: [F] Maxxis Dissector 29x2.4, Dual, EXO, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4, Dual, EXO, TR, tubeless M & L: [F] Maxxis Dissector 29x2.4, Dual, EXO, TR [R] Maxxis Minion DHR II 29x2.4, Dual, EXO, TR, tubeless
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, max tire size 2.5", max chainring size 34t

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	380	390	420	450
Seat Post Insertion Depth (mm)	250	260	290	320
Нахил підсідельної труби	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
Довжина верхньої труби (mm)	548	564	584	605
Висота кермової труби (mm)	90	100	105	115
Нахил кермової труби	65,0°	65,0°	65,0°	65,0°
Виліт вилки (mm)	44	44	44	44
Шлях вилки (mm)	129	129	129	129
Колісна база (mm)	1158	1176	1194	1217
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	440	440	442	442
Провисання каретки (mm)	25	25	40	40
Ефективна висота (mm)	609	618	618	627
Ефективна довжина (mm)	407	422	436	455
Безпечна висота (mm)	758	757	750	745
Ширина керма (mm)	760	760	760	800
Довжина виносу (mm)	40	50	50	50
Довжина шатунів (mm)	165	165	165	165
Розмір коліс	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29"	29"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.