



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COULEURS	Thundercloud/Chrome
CADRE	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm, disc
AMORTISSEUR (SHOCK)	N/A
COMPOSANTES	
GUIDON	Liv Contact SL Aero, 31.8mm, XXS: 360mm, XS: 360mm, S: 380mm, M: 400mm, L: 420mm
POIGNÉES	Liv Stratus Elite 2.0
POTENCE	Giant Contact SL Aero, XXS:80mm, XS:80mm, S:90mm, M:100mm, L:110mm
TIGE DE SELLE	Giant Vector, composite, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SELLE	Liv Alacra SL
TRANSMISSION (DRIVETRAIN)	
LEVIER DE VITESSE	Shimano 105 Di2
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105 Di2 FD-R7150
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano 105 Di2 RD-R7150
FREINS	Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors, [F] 160mm, [R] 140mm
LEVIER DE FREIN	Shimano 105 Di2
CASSETTE	Shimano 105, 12-speed, 11x34
CHAÎNE	KMC X12L-1
PÉDALIER	Shimano 105, 36/52, XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm
BOÎTIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 2 50 Carbon Disc WheelSystem, [F] 50mm, [R] 50mm
MOYEURS	[F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant alloy, pawl driver(3-pawl 30T), CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	SAPIM Sprint
PNEUS	Giant Gavia Course 0, 700x28c, folding, tubeless
EXTRAS	computer mount, two bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
LIMITES	
MAX TIRE CLEARANCE	32mm

Prix de détail: 5 699,00 \$

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M
Longueur du tube de selle	470	500	530
Angle du tube de selle	75,0°	74,5°	74,0°
Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)	508	524	540
Longueur du tube de direction (head tube) (mm)	120	135	155
Angle du tube de direction	71,0°	72,0°	72,5°
Déport (rake) de fourche (mm)	49	49	49
Trail (mm)	66,3	59,9	56,8
Empattement (mm)	973	977	984
Longueur des bases (mm)	405	405	405
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	72	70	70
Portée Verticale (Stack) (mm)	517	532	553
Portée Horizontale (Reach) (mm)	370	377	382
Hauteur du cadre (mm)	732	761	787
Largeur du Guidon (mm)	360	380	400
Longueur de la Potence (mm)	80	90	100
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170

Giant Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.