

# ENVILIV ADVANCED 1



## SPECS

| TELAIO                  |                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAGLIE                  | XXS, XS, S, M, L                                                                                                            |
| COLORAZIONI             | Null White, Neo-Gold                                                                                                        |
| TELAIO                  | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc                                                                          |
| FORCELLA                | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc                                   |
| COMPONENTISTICA         |                                                                                                                             |
| MANUBRIO                | Liv Contact SL Aero, 31.8mm, 72mm reach, 125mm drop XXS: 340/360mm, XS: 340/360mm, S: 360/380mm, M: 370/400mm, L: 390/420mm |
| MANOPOLE                | Liv Stratus Lite 2.0                                                                                                        |
| ATTACCO MANUBRIO        | Liv Contact SL Aero, -10-degree XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm                                            |
| REGGISSELLA             | Giant Vector, composite, -5/ +15mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm                               |
| SELLA                   | Liv Alacra SL                                                                                                               |
| SISTEMA DI TRASMISSIONE |                                                                                                                             |
| CAMBIO                  | Shimano 105 Di2                                                                                                             |
| DERAGLIATORE ANTERIORE  | Shimano 105 Di2                                                                                                             |
| DERAGLIATORE POSTERIORE | Shimano 105 Di2                                                                                                             |
| FRENI                   | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F] 160mm, [R] 140mm                                                     |
| COMANDI FRENO           | Shimano 105 Di2 hydraulic                                                                                                   |
| PACCO PIGNONI           | Shimano 105, 12-speed, 11x36                                                                                                |
| CATENA                  | KMC X12L-1                                                                                                                  |
| GUARNITURA              | Shimano 105, 36/52 XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 170mm                                                      |
| MOVIMENTO CENTRALE      | Shimano, press fit                                                                                                          |

| RUOTE     |                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CERCHI    | Giant SLR 2 50 Carbon Disc WheelSystem, [F] 50mm, [R] 50mm                                                        |
| MOZZI     | [F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant alloy, pawl driver (3-pawl 30T), CenterLock, 12mm thru-axle |
| RAGGI     | Sapim JB Sprint                                                                                                   |
| COPERTONI | Giant Gavia Course, 700x28c, folding, tubeless                                                                    |
| EXTRA     | computer mount, tubeless prepared, two aero bottle cages, 32mm max tire size, UDH compatible                      |

**Prezzo: 4.299,00 €**

## GEOMETRIA

| TELAIO                          | XXS   | XS    | S     | M     | L     |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lunghezza Tubo Sella (mm)       | 446,5 | 465   | 498   | 528   | 558   |
| Angolo Tubo Sella               | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5° |
| Lunghezza Tubo Orizzontale (mm) | 504   | 514,8 | 526,2 | 541,2 | 560,6 |
| Lunghezza Tubo Sterzo (mm)      | 100   | 115   | 130   | 150   | 170   |
| Angolo Sterzo                   | 70,0° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5° |
| Rake Forcella (mm)              | 49    | 49    | 49    | 49    | 49    |
| Avancorsa (mm)                  | 73,2  | 66,8  | 60,4  | 57,2  | 57,2  |
| Interasse (mm)                  | 969,9 | 974,7 | 977   | 984,1 | 999,3 |
| Lunghezza Carro Posteriore (mm) | 405   | 405   | 405   | 405   | 405   |
| Drop Movimento Centrale (mm)    | 72    | 72    | 70    | 70    | 70    |
| Stack (mm)                      | 494,1 | 511,8 | 527   | 547,8 | 566,9 |
| Reach (mm)                      | 365,6 | 372,9 | 377,8 | 382,9 | 392,1 |
| Altezza stand over (mm)         | 714,8 | 732,6 | 760,8 | 786,9 | 814   |
| Larghezza Manubrio c/c (mm)     | 360   | 380   | 380   | 400   | 420   |
| Lunghezza Attacco Manubrio (mm) | 80    | 80    | 90    | 100   | 110   |
| Lunghezza Pedivella (mm)        | 160   | 165   | 165   | 170   | 170   |

Le specifiche tecniche e i colori sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Verifica la disponibilità con il tuo rivenditore Giant e Liv di fiducia.