

ENVILIV ADVANCED 1



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XXS, XS, S, M, L
KOLOR	Null White
RAMA	kompozyt Advanced, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm, kompatybilna z UDH, flat-mount disc
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Liv Contact SL Aero, 31.8mm, 72mm reach, 125mm drop, aluminium XXS: 340/360mm, XS: 340/360mm, S: 360/380mm, M: 370/400mm, L: 390/420mm
CHWYTY	Liv Stratus Lite 2.0
WSPORNIK KIEROWNICY	Liv Contact SL Aero, -10 °, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Vector, karbon, -5/ +15mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SIODŁO	Liv Alacra SL
NAPĘD	
MANETKI	Shimano 105 Di2, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano 105 Di2
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano 105 Di2
HAMULCE	Shimano 105 Di2, tarcze RT-CL700 [P] 160mm, [T] 140mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano 105 Di2
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano 105, 12-rzędowa, 11-36
ŁAŃCUCH	KMC X12L-1
KORBA	Shimano 105, 36/52
ŚRODEK SUPORTU	Shimano, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant SLR 2 50 Carbon Disc WheelSystem, ETRTO: 22-622, Hookless, Tubeless Ready
PIASTY	[P] Giant, CenterLock, oś przelotowa 12mm [T] Giant, bębnek 3-zapadkowy (30t), CenterLock, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Sapim JB Sprint, [P] 24, [T] 24
OPONY	Giant Gavia Course 0, 700x28c, 170 TPI, tubeless, zwijane
DODATKI	uchwyt komputera, 2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 125 ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 18 299,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XXS	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	446,5	465	498	528	558
Kąt podsiodłowy	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Długość górnej rury (mm)	504	514,8	526,2	541,2	560,6
Długość główki ramy (mm)	100	115	130	150	170
Kąt główki ramy	70,0°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	49	49	49	49	49
Trail (mm)	73,2	66,8	60,4	57,2	57,2
Baza kół (mm)	969,9	974,7	977	984,1	999,3
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	73,2	66,8	60,4	57,2	57,2
Stack (mm)	494,1	511,8	527	547,8	566,9
Reach (mm)	365,6	372,9	377,8	382,9	392,1
Przekrok (mm)	714,8	732,6	760,8	786,9	814
Szerokość kierownicy (mm)	360	380	380	400	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	80	90	100	110
Długość ramienia korby (mm)	160	165	165	170	170

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.