

ENVILIV ADVANCED 1



SPECS

QUADRO	
TAMANHOS	XXS, XS, S, M, L
CORES	Null White, Neo-Gold
QUADRO	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FORQUILHA	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPONENTES	
GUIADOR	Liv Contact SL Aero, 31.8mm, 72mm reach, 125mm drop XXS: 340/360mm, XS: 340/360mm, S: 360/380mm, M: 370/400mm, L: 390/420mm
PUNHOS	Liv Stratus Lite 2.0
AVANÇO	Liv Contact SL Aero, -10-degree XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm
ESPIGÃO DE SELIM	Giant Vector, composite, -5/ +15mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SELIM	Liv Alacra SL
TRANSMISSÃO	
MANETES	Shimano 105 Di2
DESVIADOR DIANTEIRO	Shimano 105 Di2
DESVIADOR TRASEIRO	Shimano 105 Di2
TRAVÕES	Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F] 160mm, [R] 140mm
MANÍPULOS DOS TRAVÕES	Shimano 105 Di2 hydraulic
CASSETTE	Shimano 105, 12-speed, 11x36
CORRENTE	KMC X12L-1
CONJUNTO PEDALEIRO	Shimano 105, 36/52 XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 170mm
MOVIMENTO CENTRAL	Shimano, press fit

RODAS	
AROS	Giant SLR 2 50 Carbon Disc WheelSystem, [F] 50mm, [R] 50mm
CUBOS	[F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant alloy, pawl driver (3-pawl 30T), CenterLock, 12mm thru-axle
RAIOS	Sapim JB Sprint
PNEUS	Giant Gavia Course, 700x28c, folding, tubeless
EXTRAS	computer mount, tubeless prepared, two aero bottle cages, 32mm max tire size, UDH compatible

Preço: 3 699,00 €

GEOMETRIA

QUADRO	XXS	XS	S	M
Comprimento do tubo do assento (mm)	446,5	465	498	528
Ângulo do tubo do assento	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°
Comprimento do tubo superior (mm)	504	514,8	526,2	541,2
Comprimento do tubo principal (mm)	100	115	130	150
Ângulo do tubo principal	70,0°	71,0°	72,0°	72,5°
Garfo ancinho (mm)	49	49	49	49
Trilha (mm)	73,2	66,8	60,4	57,2
distância entre eixos (mm)	969,9	974,7	977	984,1
Comprimento Chain Stay (mm)	405	405	405	405
Suporte inferior (mm)	72	72	70	70
Pilha (mm)	494,1	511,8	527	547,8
Alcançar (mm)	365,6	372,9	377,8	382,9
Altura do standover (mm)	714,8	732,6	760,8	786,9
Largura do guidão (mm)	360	380	380	400
Comprimento da haste (mm)	80	80	90	100
Comprimento da Manivela (mm)	160	165	165	170

Todas as especificações apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.