

ENVILIV ADVANCED PRO 0-AXS



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XXS, S, M, L
FARBE(N)	Ember Violet
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x142 mm Steckachse mit 1.0 Gewindesteigung, UDH kompatibel
GABEL	Advanced SL Carbon, OverDrive Aero, 12x100mm
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact SLR 0 Aero Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	LIV Stratus Lite 2.0
VORBAU	Giant Contact SLR 0 Aero Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	Giant Vector, Carbon, -5/+15mm offset
SATTEL	Liv Alacra SL
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM Force eTap AXS E1, 2x12-fach
UMWERFER	SRAM Force eTap AXS E1
SCHALTWERK	SRAM Force eTap AXS E1, 12-fach
BREMSEN	SRAM Force AXS E1 HRD, 160/140mm
BREMSEBEL	SRAM Force eTap AXS E1 HRD
KASSETTE	SRAM Force XG-1270-E1, 10-33T
KETTE	SRAM Force E1 CN-FRC-E1
KURBELSATZ	SRAM Force E1 Quarq Powermeter, 48/35
INNENLAGER	SRAM DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant SLR 0 50 Carbon
NABEN (V/H)	[V] Giant Aero Hub, [H] Giant Aero Hub
SPEICHEN	Aero Carbon
REIFEN	CADEX Aero, 700x28c, Tubeless Ready, 240 TPI
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Computerhalterung, Carbon Aero Flaschenhalter
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	32mm

UVP: 6.500,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XXS	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	446,5	465	498	528	558
Sitzwinkel	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Oberrohrlänge (mm)	504	514,8	526,2	541,2	560,6
Steuerrrohrlänge (mm)	100	115	130	150	170
Lenkwinkel	70,0°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	49	49	49	49	49
Gabelnachlauf (mm)	73,2	66,8	60,4	57,2	57,2
Radstand (mm)	969,9	974,7	977	984,1	999,3
Kettenstrebenlänge (mm)	405	405	405	405	405
Tretlagerabsenkung (mm)	72	72	70	70	70
Stack (mm)	494,1	511,8	527	547,8	566,9
Reach (mm)	365,6	372,9	377,8	382,9	392,1
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	714,8	732,6	760,8	786,9	814
Lenkerbreite (mm)	360	380	380	400	420
Vorbaulänge (mm)	80	80	90	100	110
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	165	170	170

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.