

ENVILIV ADVANCED PRO 0 DI2



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COLORIS	Ember Violet
CADRE	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced SL-grade composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Liv Contact SLR 0 Aero Integrated, 31.8mm, 72mm reach, 125mm drop XXS: 340/360mm, XS: 340/360mm, S: 360/380mm, M: 370/400mm, L: 390/420mm
POIGNÉES	Liv Stratus Lite 2.0
POTENCE	Liv Contact SLR 0 Aero Integrated, -10-degree XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm
TIGE DE SELLE	Giant Vector, composite, -5/ +15mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SELLE	Liv Alacra SL
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
FREINS	Shimano Ultegra hydraulic, RT-LC800 rotors [F]160mm, [R]140mm
LEVIER DE FREIN	Shimano Ultegra Di2 hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34
CHAÎNE	Shimano Ultegra, CN-M8100
PÉDALIER	Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter XXS: 160mm, XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 170mm
BOITIER DE PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant SLR 0 50 Carbon Disc WheelSystem, [F] 50mm, [R] 50mm
MOYEUX	[F] Giant Aero Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Aero Hub, 40T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	Super Aero Carbon
PNEUS	CADEX Aero, tubeless, 700x28c, folding, 240 TPI
EXTRAS	computer mount, tubeless prepared, two aero bottle cages, 32mm max tire size, UDH compatible
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 6 600,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	446,5	465	498	528	558
Angle de tube de selle	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	504	514,8	526,2	541,2	560,6
Longueur du tube de direction (mm)	100	115	130	150	170
Angle du tube de direction	70,0°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Déport de fourche (mm)	49	49	49	49	49
Trail (mm)	73,2	66,8	60,4	57,2	57,2
Empattement (mm)	969,9	974,7	977	984,1	999,3
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405
Drop du boîtier de pédalier (mm)	72	72	70	70	70
Stack (mm)	494,1	511,8	527	547,8	566,9
Reach (mm)	365,6	372,9	377,8	382,9	392,1
Hauteur en statique (mm)	714,8	732,6	760,8	786,9	814
Largeur de cintre (mm)	360	380	380	400	420
Longueur de potence (mm)	80	80	90	100	110
Longueur des manivelles (mm)	160	165	165	170	170

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.