ENVILIV ADVANCED PRO 0 DISC



SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIČINE	XXS, XS, S, M, L
BOJE	Chameleon Purple
OKVIR	Advanced-Grade Composite, disc
VILICA	Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc
AMORTIZER	N/A
KOMPONENTE	
VOLAN	Liv Contact SLR Aero
LULA VOLANA	Giant Contact SL Aero
CIJEV SJEDALA	Giant Vector, composite
SJEDALO	Liv Alacra SL
PEDALE	N/A
POGON	
RUČICE MJENJAČA	Shimano Ultegra Di2
PREDNJI MJENJAČ	Shimano Ultegra Di2
STRAŽNJI MJENJAČ	Shimano Ultegra Di2
KOČNICE	Shimano Ultegra hydraulic disc
RUČICE KOČNICA	Shimano Ultegra hydraulic
KAZETA	Shimano Ultegra, 11x30
LANAC	KMC X11SL-1
POGON	Shimano Ultegra, 36/52, Giant Power Pro power meter
OSOVINA POGONA (BB)	Shimano, press fit

KOTAČI	
OBRUČI	Giant SLR 1 Aero 42/65 Disc WheelSystem
NABE	Giant SLR 1 Aero 42/65 Disc WheelSystem
ŽBICE	Giant SLR 1 Aero 42/65 Disc WheelSystem
GUME	CADEX Race 25, 700x25c, folding, tubeless
DODACI	tubeless prepared

GEOMETRIJA

OKVIR	XXS	XS	S	M	L
Dužina cijevi sjedala (mm)	430	465	500	520	545
Kut cijevi sjedala	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Dužina gornje cijevi (mm)	497	507	524	540	555
Dužina prednje cijevi (mm)	97	112	127	147	167
Kut vilice	70,5°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Zakrivljenost vilice (offset) (mm)	49	49	45	45	45
Staza (mm)	69,5	66,3	63,5	61	61
Međuosovinski razmak kotača (mm)	966	972	974	981	991
Dužina od osovine pogona do osovine zadnjeg kotača (CS) (mm)	405	405	405	405	405
Položaj osovine pogona (mm)	70	70	68	68	68
Vertikalna dužina od osovine pogona do glave okvira (stack) (mm)	492	508	525	546	565
Horizontalna dužina od osovine pogona do glave okvira (reach) (mm)	365	371	378	384	388
Prekoračna visina (mm)	688	722	757	775	799
Širina volana (mm)	360	360	380	400	420
Dužina lule volana (mm)	80	80	90	100	110
Dužina poluge pedale (mm)	165	165	170	170	172,5
Veličina kotača	700C	700C	700C	700C	700C

Sve navedene specifikacije podložne su promjeni bez prethodne najave.