

ENVILIV ADVANCED PRO 0



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	XXS, XS, S, M, L
KLEUREN	Ocean Twilight/Chrome
FRAME	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc
VOORVORK	Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Liv Contact SLR Aero, 31.8mm XXS: 360mm, XS: 360mm, S: 380mm, M: 400mm, L: 420mm
HANDVATTEN	Liv Stratus Elite 2.0
STUURPEN	Giant Contact SL Aero XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm
ZADELPEEN	Giant Vector, composite XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
ZADEL	Liv Alcará SL
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
VOORDERAILLEUR	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150
REMMEN	Shimano Ultegra hydraulic, Shimano rotors [F]160mm, [R]140mm
REMHENDELS	Shimano Ultegra hydraulic
CASSETTE	Shimano Ultegra, 12-speed, 11x30
AANDRIJVING	KMC X12
CRANKSET	Shimano Ultegra, 36/52 with Giant PowerPro power meter XXS:165mm, XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm
BOTTOM BRACKET	Shimano, press fit

WIELSET	
VELGEN	Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F] 50mm, [R] 50mm
NAVEN	[F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
SPAKEN	SAPIM CX-Ray
BANDEN	CADEX Race 25, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding
EXTRA'S	computer mount, two bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size
LIMITS	
MAXIMALE BANDENVRIJHEID	32mm

Adviesprijs: € 6.599,00

GEOMETRIE

FRAME	XS	S	M	L
Zitbuis Lengte (mm)	470	500	530	560
Zitbuis Hoek	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	508	524	540	555
Balhoofdbuis Lengte (mm)	120	135	155	175
Balhoofdbuis Hoek	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Vork Sprong (mm)	49	49	49	49
Naloop (mm)	66,3	59,9	56,8	56,8
Wielbasis (mm)	973	977	984	996
Liggende achtervork lengte (mm)	405	405	405	405
Bottom Bracket Drop (mm)	72	70	70	67
Stack (mm)	517	532	553	569
Reach (mm)	370	377	382	386
Stand Over Height (mm)	731,8	761,1	787,4	815,3
Stuur breedte (mm)	360	380	400	420
Stuurpen Lengte (mm)	80	90	100	110
Cranklengte (mm)	165	170	170	172,5
Wielmaat	700C	700C	700C	700C

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder vooraankondiging wijzigen.