

ENVILIV ADVANCED SL 0-RED



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XXS, S, M, L
FARBE(N)	Prism Pearl
RAHMEN	Advanced SL Carbon Rahmen, 12x142 mm Steckachse mit 1.0 Gewindesteigung, UDH kompatibel, ISP
GABEL	Advanced SL Carbon, OverDrive Aero, 12x100mm
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact SLR 0 Aero Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	Stratus Lite 2.0
VORBAU	Giant Contact SLR 0 Aero Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	Advanced SL Integrated Seatpost
SATTEL	CADEX AMP
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM Red eTap AXS E1, 2x12-fach
UMWERFER	SRAM Red eTap AXS E1
SCHALTWERK	SRAM Red eTap AXS E1, 12-fach
BREMSEN	SRAM Red eTap AXS E1 HRD, 160/140mm
BREMSEBEL	SRAM Red eTap AXS E1 HRD
KASSETTE	SRAM Red XG-1290, 10-33T
KETTE	SRAM Red E1
KURBELSATZ	SRAM Red E1 Quarq Power Meter, 50/37 Kettenblätter
INNENLAGER	SRAM DUB Ceramic Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	CADEX Max 50
NABEN (V/H)	[V] CADEX R3 Aero Hub, [H] CADEX R3-C48 Aero Hub
SPEICHEN	CADEX Super Aero Carbon
REIFEN	CADEX Aero, 700x28c, Tubeless Ready, 240 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Computerhalterung, Carbon Aero Flaschenhalter
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	32mm

UVP: 12.000,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XXS	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	650	680	710	740	770
Sitzwinkel	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Oberrohrlänge (mm)	504	514,8	526,2	541,2	560,6
Steuerrrohrlänge (mm)	100	115	130	150	170
Lenkwinkel	70,0°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	49	49	49	49	49
Gabelnachlauf (mm)	73,2	66,8	60,4	57,2	57,2
Radstand (mm)	969,9	974,7	977	984,1	999,3
Kettenstrebenlänge (mm)	405	405	405	405	405
Tretlagerabsenkung (mm)	72	72	70	70	70
Stack (mm)	494,1	511,8	527	547,8	566,9
Reach (mm)	365,6	372,9	377,8	382,9	392,1
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	714,8	732,6	760,8	786,9	814
Lenkerbreite (mm)	360	380	380	400	420
Vorbaulänge (mm)	80	80	90	100	110
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	165	170	170

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.