

ENVILIV ADVANCED SL 0-RED



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XXS, XS, S, M, L
KOLOR	Prism Pearl
RAMA	kompozyt klasy Advanced SL, zintegrowana sztyca ISP, suport PF86, oś przelotowa 12x142mm, kompatybilna z UDH, flat-mount disc
WIDELEC	kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Liv Contact SLR 0 Aero Integrated, 31.8mm, 72mm reach, 125mm drop, karbon XXS: 340/360mm, XS: 340/360mm, S: 360/380mm, M: 370/400mm, L: 390/420mm
CHWYTY	Liv Stratus Lite 2.0
WSPORNIK KIEROWNICY	Liv Contact SLR 0 Aero Integrated, -10 °, karbon
WSPORNIK SIODŁA	zintegrowany ISP (Integrated Seat Post), kompozyt Advanced SL, -5/+15mm offset
SIODŁO	CADEX Amp 155
NAPĘD	
MANETKI	SRAM RED AXS E1, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	SRAM RED AXS E1
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM RED AXS E1
HAMULCE	SRAM RED eTap, tarcze PaceLine X [P] 160mm, [T] 140mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM RED AXS HRD
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM RED, 12-rzędowa, 10-36
ŁAŃCUCH	SRAM RED E1
KORBA	SRAM RED AXS, 35/48 z pomiarem mocy Quarq
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB ceramic, press fit

KOŁA	
OBRĘCZE	CADEX Max 50 WheelSystem, ETRTO: 22-622, Hookless, Tubeless Ready
PIASTY	[P] CADEX R3 Aero Hub, CenterLock, oś przelotowa 12mm, łożyska ceramiczne [T] CADEX R3-C48 Aero Hub, ratchet 48T, CenterLock, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	CADEX Super Aero Carbon, DBL, zintegrowane z piastą, zintegrowane nypły Ti, [P] 16, [T] 24
OPONY	CADEX Aero, 700x28c, 240 TPI, Race Shield, tubeless, zwijane
DODATKI	zacisk ISP (Long), uchwyt komputera, 2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniając 125 ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 50 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XXS	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	650	680	710	740	770
Kąt podsiodłowy	75,0°	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Długość górnej rury (mm)	504	514,8	526,2	541,2	560,6
Długość główki ramy (mm)	100	115	130	150	170
Kąt główki ramy	70,0°	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	49	49	49	49	49
Trail (mm)	73,2	66,8	60,4	57,2	57,2
Baza kół (mm)	969,9	974,7	977	984,1	999,3
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	72	72	70	70	70
Stack (mm)	494,1	511,8	527	547,8	566,9
Reach (mm)	365,6	372,9	377,8	382,9	392,1
Przekrok (mm)	714,8	732,6	760,8	786,9	814
Szerokość kierownicy (mm)	360	380	380	400	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	80	90	100	110
Długość ramienia korby (mm)	160	165	165	170	170

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.