

ENVILIV ADVANCED SL LTD



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Blanc Collection
RAMA	kompozyt Advanced SL, kompatybilna wyłącznie z elektronicznymi systemami zmiany przełożeń, kompatybilna z RideSense, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm
WIDELEC	kompozyt Advanced SL, karbonowa rura sterowa OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm
TYLNY AMORTYZATOR	N/A
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Liv Contact SLR Aero, 31.8mm, karbon
CHWYTY	Liv All Condition
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact SLR Aero, karbon
WSPORNIK SIODŁA	Giant Vector SLR, w pełni z karbonu
SIODŁO	Liv Alcara SLR, karbonowy szkielet i szyny
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	SRAM Force eTap AXS, 2x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	SRAM Force eTap AXS
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM Force eTap AXS
HAMULCE	SRAM Force eTap AXS, hydrauliczne, tarcze SRAM CenterLine XR [P]160mm, [T]140mm
DZWIGNIE HAMULCA	SRAM Force eTap AXS, hydrauliczne
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM Force, 12-rzędowa, 10-28
ŁAŃCUCH	SRAM Force D1
KORBA	SRAM Force D2 DUB, 35/48, pomiar mocy Quarq
ŚRODEK SUPORTU	SRAM DUB, press fit

KOŁA	
OBREŹCE	CADEX 50 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 50mm, hookless, tubeless ready, karbon
PIASTY	[P] CADEX R1-S30 Low Friction Hub, CenterLock, oś przelotowa 12mm [T] CADEX R1-S30 Low Friction Hub, bębnek ratchet 30t, CenterLock, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	CADEX Aero Carbon Spoke, [P]21/[T]24, zaplot DBL
OPONY	CADEX Race, 170TPI, Race Shield, tubeless, 700x25c (26.5mm), zwijane
DODATKI	uchwyt komputera, 2x koszyk bidonu, zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja)
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	32 mm

Zalecana cena detaliczna: 41 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	470	500	530	560
Kąt podsiodłowy	75,0°	74,5°	74,0°	73,5°
Długość górnej rury (mm)	508	524	540	555
Długość główki ramy (mm)	120	135	155	175
Kąt główki ramy	71,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	49	49	49	49
Trail (mm)	66,3	59,9	56,8	56,8
Baza kół (mm)	973	977	984	996
Długość tylnego trójkąta (mm)	405	405	405	405
Obniżenie środka suportu (mm)	72	70	70	67
Stack (mm)	517	532	553	569
Reach (mm)	370	377	382	386
Przekrok (mm)	731,8	761,1	787,4	815,3
Szerokość kierownicy (mm)	360	380	400	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	80	90	100	110
Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	172,5
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.