



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
КОЛІР	Neo Mint
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX SL-grade aluminum 130mm Flexpoint suspension
ВИЛКА	CREST TR Elite Lite, FLOTUNE damper, wheel size 24", T140mm
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	CREST FLOTRAC Lite, 165x45, Trunnion Mount
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Contact TR Riser, 20mm rise, AL6061 GA 680mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant small-hand grip
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact, 8 Degrees, 40mm Length
ВИНОС СІДЛА	Contact Switch AT Lite, T100mm
СІДЛО	Selle Royal VIVO JR
ПЕДАЛИ	Giant Pinner Lite Pedal
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Microshift Advent X Trail Trigger Shifter SL-M9505-R (with nanowire)
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Microshift Advent X RD-M6205AM
ГАЛЬМА	Tektro F[180 rotor] R[160 rotor]
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro HD-J285
КАСЕТА	Microshift Advent X G-Series 10-speed Cassette 11-48T CS-G104 11-48T
ЛАНЦЮГ	KMC X10 with missing link
СИСТЕМА ШАТУНІВ	ProWheel CHARM-30T 30T, 140mm
КАРЕТКА	Press-fit

КОЛЕСА	
ОБОДИ	TRA wheelsystem, DBL (Dynamic balance Lacing), wheel size 24"
ВТУЛКИ	[F] Alloy, 6 Bolt [R] Alloy, 72T Pawl Driver, 6 Bolt
СПИЦІ	Sapim Laser
ШИНИ	Maxxis M301P Minion DHF 24x2.4 60 TPI Folding (Front) Maxxis M327P Minion DHR II 24x2.3 60 TPI Folding (Rear)
ДОДАТКОВО	Giant 1x Chain Guide

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	One Size
Довжина підсідельної труби (mm)	320
Нахил підсідельної труби	77,0°
Довжина верхньої труби (mm)	500
Висота кермової труби (mm)	105
Нахил кермової труби	64,5°
Виліт вилки (mm)	30
Шлях вилки (mm)	119,2
Колісна база (mm)	1054,1
Довжина нижніх пір'їв рами (mm)	390
Провисання каретки (mm)	
Ефективна висота (mm)	534,6
Ефективна довжина (mm)	376,6
Безпечна висота (mm)	641
Ширина керма (mm)	680
Довжина виносу (mm)	40
Довжина шатунів (mm)	140
Розмір коліс	24"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.