

# FAITH MINI-MULLET



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
FARBE(N)	Radiant Pink
RAHMEN	AluX SL Rahmen, FlexPoint Hinterbau, 135mm Federweg
GABEL	CREST SL, FLOTUNE Dämpfer, Lite Tuning, 27,5", 140mm Federweg
DÄMPFER	CREST FLOTRAC Lite, 165x45mm Trunion Mount
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact TR Riser, 20mm rise
GRIFFE	GIANT Small-Hand Grip
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch AT Lite Vario Stütze 30.9mm (100mm)
SATTEL	Giant Romero
PEDALE	Plattform Pedale
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Microshift Advent X, 1x10-fach
SCHALTWERK	Microshift Advent X
BREMSEN	Tektro HD-J285, 180/160 mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-J285
KASSETTE	Microshift Advent X, 11-48T
KETTE	KMC X10
KURBELSATZ	ProWheel CHARM, 155 mm, 30T Kettenblatt
INNENLAGER	Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT TRA 27,5/26", Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	TRA
SPEICHEN	TRA
REIFEN	Maxxis Minion DHF 27.5x2.5", 60 TPI / Maxxis Minion DHR II 26x2.4", 60 TPI
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	GIANT 1x Kettenführung

**UVP: 2.399,00 €**

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	One Size
Sitzrohlänge (mm)	350
Sitzwinkel	77,0°
Oberrohrlänge (mm)	545
Steuerrohrlänge (mm)	105
Lenkwinkel	64,5°
Gabelvorbiegung (mm)	41
Gabelnachlauf (mm)	126,5
Radstand (mm)	1147,5
Kettenstrebenlänge (mm)	425
Tretlagerabsenkung (mm)	10
Stack (mm)	584,5
Reach (mm)	410,1
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	676
Lenkerbreite (mm)	740
Vorbaulänge (mm)	40
Kurbelarmlänge (mm)	155
Raddurchmesser	F 27.5" / R 26"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.