



## TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M
COLORIS	Charcoal
CADRE	ALUXX-Grade Aluminum
FOURCHE	high-tensile steel
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	alloy, low rise, 25.4mm XS:60cm, S:60cm, M:60cm
POIGNÉES	Liv Comfort
POTENCE	MQ-576 adjustable, 25.4mm XS:85mm, S:85mm, M:105mm
TIGE DE SELLE	alloy, 30.9mm XS:400mm, S:400mm, M:400mm,
SELLE	Liv Comfort
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano SL-C3000 Revo, 1x7
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano IGH
FREINS	alloy, direct pull
LEVIER DE FREIN	alloy confort
CASSETTE	Shimano, 18t
CHAÎNE	KMC S1
PÉDALIER	alloy, 38t XS:170mm, S:170mm, M:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	sealed cartridge

ROUES	
JANTES	Giant double-wall aluminum
MOYEURS	Shimano, alloy, 36h
RAYONS	stainless
PNEUS	Kenda K-192, 700x38c
EXTRAS	40mm max tire size, front / rear lighting, fenders, rear rack, kickstand, basket
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

**Prix Public Conseillé: 700,00 €**

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M
Longueur de tube de selle (mm)	355,5	406	457
Angle de tube de selle	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	545	565	585
Longueur du tube de direction (mm)	130	150	190
Angle du tube de direction	69,0°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	45	45	45
Trail (mm)	87,1	83,8	83,8
Empattement (mm)	1067	1078	1100
Longueur des bases (mm)	455	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	70	70	70
Stack (mm)	586	607	644
Reach (mm)	371	379	388
Hauteur en statique (mm)	419	421	432
Largeur de cintre (mm)	600	600	600
Longueur de potence (mm)	85	85	105
Longueur des manivelles (mm)	170	170	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C

*Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.*