

FLOURISH DISC 3



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COULEURS	White, Muscat Blanc
CADRE	ALUXX-grade aluminum
FOURCHE	high-tensile steel, disc
AMORTISSEUR (SHOCK)	N/A
COMPOSANTES	
GUIDON	alloy, 26mm rise, 33 degree sweep, 25.4mm XS: 590mm, S: 590mm, M: 610mm, L: 610mm
POIGNÉES	ErgoContact, Black
POTENCE	alloy, 25.4mm XS: 150mm, S: 150mm, M: 180mm, L: 180mm
TIGE DE SELLE	alloy, 27.2mm XS: 300mm, S: 300mm, M: 300mm, L: 350mm
SELLE	Selle Royal Essenza, black
PÉDALES	platform
TRANSMISSION (DRIVETRAIN)	
LEVIER DE VITESSE	microSHIFT Acolyte, 1x8
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	microSHIFT Acolyte
FREINS	Tektro TKB 172 [F], MD 510 [R] mechanical, rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	alloy comfort
CASSETTE	microSHIFT, 12x42
CHAÎNE	KMC Z8.3
PÉDALIER	ProWheel PRO-V38, 38t XS: 170mm, S: 170mm, M: 175mm, L: 175mm
BOÎTIER DE PÉDALIER	sealed cartridge

ROUES	
JANTES	Giant double-wall aluminum
MOYEURS	alloy, 28h
RAYONS	stainless
PNEUS	Kenda K-192, 700x40c
EXTRAS	42mm, or 40c max tire size, fenders, kickstand, chain cover, hem weight

Prix de détail: 849,00 \$

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M
Longueur du tube de selle (mm)	355	430	495
Angle du tube de selle	73,0°	72,5°	72,0°
Longueur du tube supérieur (top tube) (mm)	540	565	585
Longueur du tube de direction (head tube) (mm)	160	180	200
Angle du tube de direction	68,0°	69,0°	70,0°
Déport (rake) de fourche (mm)	50	50	50
Trail (mm)	97,6	90,4	83,3
Empattement (mm)	1083	1093	1096
Longueur des bases (mm)	460	460	460
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	65	65	65
Portée Verticale (Stack) (mm)	612	635	659
Portée Horizontale (Reach) (mm)	353	365	371
Hauteur du cadre (mm)	453	440	450
Largeur du Guidon (mm)	590	590	610
Longueur des manivelles (mm)	170	170	175
Diamètre des Roues	700C	700C	700C

Giant Canada se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.