FLOURISH DISC 3



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	White, Muscat Blanc
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX-Grade Aluminum, disc brake
ВИЛКА	High-tensile steel, disc brake
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	alloy, 26mm rise, 25.4mm XS: 59cm, S: 59cm, M: 61cm, L: 61cm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv Sport Grip, black
ВИНОС КЕРМА	alloy, 25.4mm XS: 150mm, S: 150mm, M: 180mm, L: 180mm
ВИНОС СІДЛА	alloy, 27.2mm XS: 300mm, S: 300mm, M: 300mm, L: 350mm
СІДЛО	Selle Royal Essenza+, brown
ПЕДАЛІ	platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	microSHIFT Acolyte, 1x8
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	microSHIFT Acolyte
ГАЛЬМА	Tektro TKB 172 [F], MD 510 [R] mechanical, rotors [F]160mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	alloy comfort
КАСЕТА	microSHIFT, 12x42
ЛАНЦЮГ	KMC Z8.1
СИСТЕМА ШАТУНІВ	ProWheel Pioneer, 38t XS: 170mm, S: 170mm, M: 175mm, L: 175mm
КАРЕТКА	sealed cartridge

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant double-wall aluminum
ВТУЛКИ	alloy, 28h
СПИЦІ	stainless
ШИНИ	Kenda K-192, 700x40c
ДОДАТКОВО	42mm, or 40c max tire size, fenders, kickstand, chain cover, hem weight

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	355	430	495	515
Нахил підсідельної труби	73,0°	72,5°	72,0°	72,0°
Довжина верхньої труби (mm)	540	565	585	620
Висота кермової труби (mm)	160	180	200	220
Нахил кермової труби	68,0°	69,0°	70,0°	70,0°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	97,6	90,4	83,3	83,3
Колісна база (mm)	1083,2	1092,5	1095,7	1131,4
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	460	460	460	460
Провисання каретки (mm)	65	65	65	65
Ефективна висота (mm)	611,9	635,2	658,7	677,5
Ефективна довжина (mm)	352,9	364,7	371	399,9
Безпечна висота (mm)	453	440,3	450,2	423,8
Ширина керма (mm)	590	590	610	610
Довжина виносу (mm)	150	150	180	180
Довжина шатунів (mm)	170	170	175	175
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.