

FLOURISH E+ 1



SPECIFICATIES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	Giant SyncDrive Core 2 55Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
BEDIENINGSUNIT	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatische ondersteuning, 5 ondersteuningsstanden
DISPLAY	Giant RideControl Dash 2, full color LCD display
ACCU	Persoonlijke accukeuze: 500 Wh, 625 Wh of 800 Wh accu (adviesprijs op basis van 500 Wh)
LADER	Giant EnergyPak 4A smart charger
FRAME	
MATEN	XS, S, M
KLEUREN	Cabernet
FRAME	ALUXX aluminium, lage instap, geïntegreerde accu, semi-geïntegreerde kabels
VOORVORK	SR Suntour Mobie A32 Coil 29" 5TA 63mm veerweg
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contour GT, geïntegreerde kabels, 30° back sweep, 31.8x660mm
HANDVATTEN	Liv Comfort Ergo Microtech Plus
STUURPEN	Aluminium, verstelbaar
ZADEL PEN	Geveerd
ZADEL	Selle Royal Lift
PEDALEN	Anti-slip platform
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Nexus 8 versnellingen
REMMEN	Tektro HD-M281, hydraulische schijfrem, 180mm [F] 160mm [R]
REMHENDELS	Tektro HD-M281
CASSETTE	Gates CDC stainless steel 22T achtertandwiel
AANDRIJVING	Gates CDC Carbon Drive 122T CenterTrack belt
CRANKSET	Aluminium, XS: 160mm, S & M: 165mm, Gates CDC CenterTrack 46T voorblad

WIELSET	
VELGEN	27.5-inch aluminium
NAVEN	Shimano HB-QC300 [F] Shimano Nexus 8 schijfrem [R]
SPAKEN	Stainless 14G (2.0mm) [F] Stainless 13-14G (2.3-2.0mm) butted [R]
BANDEN	Kenda Kwick Seven-5, 27.5X2.2 Wire 60 TPI Brown
EXTRA'S	KSA18 direct mount standaard
ACCESSOIRES	
VERLICHTING	Giant Recon HLS0, 50 lux [F], in de drager geïntegreerd achterlicht [R]
SLOT	ABUS 4750X R (ART goedgekeurd)
DRAGER	Voormand, achterdrager met MIK interface
SPATBORD/ KETTINGKAST	Aluminium spatborden, kettingbeschermer

Adviesprijs: € 3.099,00

GEOMETRIE

FRAME	XS	S	M
Zitbuis Lengte (mm)	380	450	520
Zitbuis Hoek	75,0°	73,0°	71,0°
Frame Lengte (horizontaal) (mm)	570	590	610
Balhoofdbuis Lengte (mm)	170	170	170
Balhoofdbuis Hoek	69,0°	69,0°	69,0°
Vork Sprong (mm)	44	44	44
Naloop (mm)	91	91	91
Wielbasis (mm)	1127	1127	1127
Liggende achtervork lengte (mm)	650	650	650
Bottom Bracket Drop (mm)	55	55	55
Stack (mm)	631	631	631
Reach (mm)	380	380	380
Stand Over Height (mm)	401	419	419
Stuur breedte (mm)	660	660	660
Stuurpen Lengte (mm)	70	90	110
Cranklengte (mm)	160	165	165
Wielmaat	27.5	27.5	27.5

Deze specificaties zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Specificaties, beschikbaarheid, prijzen en kleuren kunnen echter zonder voor aankondiging wijzigen.