

FLOURISH E+ 1 (GIANT STORE EXCLUSIVE)



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	Giant SyncDrive Core 2 55Nm, PedalPlus 6-Sensor technology
BEDIENEINHEIT	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels
DISPLAYEINHEIT	Giant RideControl Dash 2, full color LCD display
AKKU	Giant EnergyPak 625Wh
LADEGERÄT	Giant EnergyPak 4A smart charger
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M
FARBE(N)	Cabernet
RAHMEN	ALUXX aluminium Battery Integrated, low step through design
GABEL	SR Suntour Mobie A32 Coil 29" 5TA 63mm travel
COCKPIT	
LENKER	Giant Contour GT, cable integrated, 30° back sweep, 31.8x660 mm
GRIFFE	Liv Comfort Ergo Microtech Plus
VORBAU	Aluminum angle adjustable stem
SATTELSTÜTZE	Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30.9x300/350mm
SATTEL	Selle Royal Lift
PEDALE	Anti-slip platform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Nexus 8-speed RevoShift
BREMSSEN	Tektro HD-M281, hydraulic disc, 180mm [F] 160mm [R]
BREMSHEBEL	Tektro HD-M281
KASSETTE	Gates CDC stainless steel 22T rear sprocket
KETTE	Gates CDC Carbon Drive 122T CenterTrack belt
KURBELSATZ	Forged aluminum crank arms, XS: 160mm, S & M: 165mm, Gates CDC CenterTrack 46T front sprocket

LAUFRÄDER	
FELGEN	Liv GX03V, 27.5-inch aluminum
NABEN (V/H)	Shimano HB-QC300 [F] Shimano Nexus 8 disc brake [R]
SPEICHEN	Stainless 14G (2.0mm) [F] Stainless 13-14G (2.3-2.0mm) butted [R]
REIFEN	Kenda Kwick Seven-5, 27.5X2.2 Wire 60 TPI Brown
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	KSA18 direct mount kickstand
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Giant Recon HL50, 50 lux [F] Carrier integrated tail light [R]
SCHLOSS	ABUS 4750X NR (w/o chip) LH OEM
GEPÄCKTRÄGER	[F] Basket with cargo net [R] rack compatible
SCHUTZBLECHE / SCHÜTZER	Aluminium Fender w/ Z-Reflector, Pistol Shape

UVP: 3.200,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M
Sitzrohrlänge (mm)	380	450	520
Sitzwinkel	75,0°	73,0°	71,0°
Oberrohrlänge (mm)	570	590	610
Steuerrohrlänge (mm)	170	170	170
Lenkwinkel	69,0°	69,0°	69,0°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	91	91	91
Radstand (mm)	1127	1127	1127
Kettenstrebienlänge (mm)	650	650	650
Tretlagerabsenkung (mm)	55	55	55
Stack (mm)	631	631	631
Reach (mm)	380	380	380
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	401	419	419
Lenkerbreite (mm)	660	660	660
Vorbaulänge (mm)	70	90	110
Kurbellarmlänge (mm)	160	165	165
Raddurchmesser	27.5	27.5	27.5

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.