

FLOURISH FS 2



SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIČINE	XS, S, M
BOJE	Eclipse, Desert Sage
OKVIR	ALUXX-Grade Aluminum
VILICA	CR7V T40, 40mm
AMORTIZER	N/A
KOMPONENTE	
VOLAN	alloy, low rise, 25.4mm XS:60cm, S:60cm, M:60cm
GRIPS	Liv Comfort
LULA VOLANA	MQ-576 adjustable, 25.4mm XS:85mm, S:85mm, M:105mm
CIJEV SJEDALA	alloy, suspension, 30.9mm XS:350mm, S:350mm, M:350mm
SJEDALO	Liv Comfort
PEDALE	platform
POGON	
RUČICE MJENJAČA	Shimano EF500, 3x8
PREDNJI MJENJAČ	Shimano Tourney TY710
STRAŽNJI MJENJAČ	Shimano Altus M310
KOČNICE	alloy, direct pull
RUČICE KOČNICA	alloy
KAZETA	Shimano Altus HG31, 11x34
LANAC	KMC Z8.3
POGON	forged alloy, 28/38/48 XS:170mm, S:170mm, M:175mm
OSOVINA POGONA (BB)	sealed cartridge

KOTAČI	
OBRUČI	Giant double-wall aluminum
NABE	Shimano, alloy, 36h
ŽBICE	stainless
GUME	Kenda K-192, 700x38c
DODACI	40mm max tire size, rear rack, fenders, kickstand

GEOMETRIJA

OKVIR	XS	S	M
Dužina cijevi sjedala (mm)	355,5	406	457
Kut cijevi sjedala	73,5°	73,0°	73,0°
Dužina gornje cijevi (mm)	545	565	585
Dužina prednje cijevi (mm)	130	150	190
Kut vilice	69,0°	69,5°	69,5°
Zakrivljenost vilice (offset) (mm)	45	45	45
Staza (mm)	87,1	83,8	83,8
Međuosovinski razmak kotača (mm)	1067	1078	1100
Dužina od osovine pogona do osovine zadnjeg kotača (CS) (mm)	455	455	455
Položaj osovine pogona (mm)	70	70	70
Vertikalna dužina od osovine pogona do glave okvira (stack) (mm)	586	607	644
Horizontalna dužina od osovine pogona do glave okvira (reach) (mm)	371	379	388
Prekoračna visina (mm)	419	421	432
Širina volana (mm)	600	600	600
Dužina lule volana (mm)	85	85	105
Dužina poluge pedale (mm)	170	170	175
Veličina kotača	700C	700C	700C

Sve navedene specifikacije podložne su promjeni bez prethodne najave.