

FLOURISH FS 2



SPECIFIKACIJE

OKVIR	
VELIKOSTI	XS, S, M
BARVE	Eclipse, Desert Sage
OKVIR	ALUXX-Grade Aluminum
VILICE	CR7V T40, 40mm
AMORTIZER	N/A
KOMPONENTE	
KRMILO	alloy, low rise, 25.4mm XS:60cm, S:60cm, M:60cm
GRIPS	Liv Comfort
OPORA KRMILA	MQ-576 adjustable, 25.4mm XS:85mm, S:85mm, M:105mm
OPORA SEDEŽA	alloy, suspension, 30.9mm XS:350mm, S:350mm, M:350mm
SEDEŽ	Liv Comfort
PEDALA	platform
POGON	
PRESTAVNE ROČICE	Shimano EF500, 3x8
PREDNJI MENJALNIK	Shimano Tourney TY710
ZADNJI MENJALNIK	Shimano Altus M310
ZAVORE	alloy, direct pull
ZAVORNE ROČICE	alloy
VERIŽNIK	Shimano Altus HG31, 11x34
VERIGA	KMC Z8.3
GONILKE Z VERIŽNIKI	forged alloy, 28/38/48 XS:170mm, S:170mm, M:175mm
BOTTOM BRACKET	sealed cartridge

OBROČNIKI	
OBROČI	Giant double-wall aluminum
PESTA	Shimano, alloy, 36h
NAPERE	stainless
PLAŠČI	Kenda K-192, 700x38c
DODATKI	40mm max tire size, rear rack, fenders, kickstand

GEOMETRIJA

OKVIR	XS	S	M
Dolžina sedežne cevi (mm)	355,5	406	457
Kot sedežne cevi	73,5°	73,0°	73,0°
Top Tube Length (mm)	545	565	585
Višina glave okvirja (mm)	130	150	190
Krmlinski kot	69,0°	69,5°	69,5°
Zamik vpetja osi (mm)	45	45	45
Trail (mm)	87,1	83,8	83,8
Medosna razdalja (mm)	1067	1078	1100
Dolžina cevi ob verigi (mm)	455	455	455
Bottom Bracket Drop (mm)	70	70	70
Oddaljenost zgornje cevi od gonilne osi (mm)	586	607	644
Doseg (mm)	371	379	388
Višina zgornje cevi (mm)	419	421	432
Širina krmila (mm)	600	600	600
Dolžina opore krmila (mm)	85	85	105
Dolžina gonilke (mm)	170	170	175
Velikost obročnikov	700C	700C	700C

Vse navedene specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.