

FLOURISH FS 3



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M
COLORIS	Desert Sage
CADRE	ALUXX-Grade Aluminum
FOURCHE	CR7V T40, 40mm
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	alloy, low rise, 25.4mm XS:60cm, S:60cm, M:60cm
POIGNÉES	Liv Comfort
POTENCE	MQ-576 adjustable, 25.4mm XS:85mm, S:85mm, M:105mm
TIGE DE SELLE	alloy, 30.9mm XS:400mm, S:400mm, M:400mm
SELLE	Liv Comfort
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano EF41, 3x7
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Tourney TY510
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Tourney
FREINS	alloy, direct pull
LEVIER DE FREIN	alloy
CASSETTE	Shimano TZ500, 14x34
CHAÎNE	KMC Z7
PÉDALIER	forged alloy, 28/38/48 XS:170mm, S:170mm, M:175mm
BOITIER DE PÉDALIER	sealed cartridge

ROUES	
JANTES	Giant double-wall aluminum
MOYEUX	Shimano, alloy, 36h
RAYONS	stainless
PNEUS	Kenda K-192, 700x38c
EXTRAS	40mm max tire size, fenders, kickstand
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 550,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M
Longueur de tube de selle (mm)	355,5	406	457
Angle de tube de selle	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	545	565	585
Longueur du tube de direction (mm)	130	150	190
Angle du tube de direction	69,0°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	45	45	45
Trail (mm)	87,1	83,8	83,8
Empattement (mm)	1067	1078	1100
Longueur des bases (mm)	455	455	455
Drop du boîtier de pédalier (mm)	70	70	70
Stack (mm)	586	607	644
Reach (mm)	371	379	388
Hauteur en statique (mm)	419	421	432
Largeur de cintre (mm)	600	600	600
Longueur de potence (mm)	85	85	105
Longueur des manivelles (mm)	170	170	175
Diamètre des roues	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.